

POINÇONNEUSE CISAILLE UNIVERSELLE HPS 55 / HPS 65



FIG.: HPS 55
POIDS: 1.520 KG

Spécifiez la marque de l'outil avec votre commande:

- Mubea
- Kingsland
- Peddinghaus

POINÇONNEUSE CISAILLE
UNIVERSELLE AVEC 5 STATIONS
DE TRAVAIL

- » 5 stations de travail avec commande à pied
- » pour le découpage, les encoches, le poinçonnage du fer d'angle, plat et barres
- » avec double vérin hydraulique
- » pour un travail rapide, avec des temps de cycles élevés
- » construction lourde en acier mécano soudé
- » moteur 400 V triphasé / 5,5 kW



VIDÉO



MODÈLE	HPS 55	HPS 65
force de poinçonnage	55 tonnes	65 tonnes
profondeur col de cygne	255 mm	305 mm
course de travail	60 mm	55 mm
hauteur de travail	1.030 mm	1.030 mm
puissance moteur	400 V / 50 Hz / 5,5 kW	400 V / 50 Hz / 5,5 kW
dimensions en mm	1.500 x 950 x 1.880	1.700 x 950 x 1.880
poids machine	1.520 kg	1.600 kg

MODÈLE	HPS 45	HPS 60	HPS 55	HPS 65
poinçonnage				
∅ x épaisseur max.	22 x 15 mm	28 x 15 mm	20 x 20 mm	26 x 20 mm
∅ x épaisseur	38 x 8 mm	38 x 11 mm	40 x 10 mm	57 x 10 mm
course de travail	50 mm	55 mm	60 mm	55 mm
hauteur de travail	935 mm	955 mm	1.030 mm	1.030 mm
cisaille guillotine				
tôle d'acier	200 x 15 mm	200 x 20 mm	200 x 20 mm	300 x 20 mm
tôle d'acier	300 x 12 mm	300 x 15 mm	300 x 15 mm	375 x 15 mm
longueur de la lame	316 mm	317 mm	317 mm	380 mm
cisaille d'angle	80 x 10 mm	80 x 10 mm	80 x 15 mm	100 x 15 mm
hauteur de travail	935 mm	955 mm	900 mm	900 mm
cisaille de cornière				
profil angulaire 90°	100 x 100 x 10 mm	120 x 120 x 12 mm	120 x 120 x 12 mm	120 x 120 x 12 mm
profil angulaire 45°	70 x 6 mm	80 x 8 mm	70 x 10 mm	70 x 10 mm
hauteur de travail	1.140 mm	1.155 mm	1.130 mm	1.130 mm
cisaille barre pleine				
ronde	∅ 30 mm	∅ 40 mm	∅ 40 mm	∅ 45 mm
carré	25 x 25 mm	35 x 35 mm	40 x 40 mm	45 x 45 mm
encocheuse				
épaisseur du matériau	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm
largeur	35 mm	42 mm	45 mm	45 mm
profondeur	75 mm	100 mm	90 mm	90 mm
hauteur de travail	935 mm	955 mm	900 mm	900 mm

MODÈLE	HPS 85	HPS 115	HPS 175
poinçonnage			
∅ x épaisseur max.	33 x 20 mm	34 x 26 mm	40 x 32 mm
∅ x épaisseur	57 x 12 mm	55 x 16 mm	57 x 22 mm
course de travail	80 mm	80 mm	80 mm
hauteur de travail	1.080 mm	1.110 mm	1.130 mm
cisaille guillotine			
tôle d'acier	380 x 20 mm	380 x 25 mm	380 x 30 mm
tôle d'acier	480 x 15 mm	600 x 15 mm	600 x 20 mm
longueur de la lame	482 mm	610 mm	610 mm
cisaille d'angle	120 x 15 mm	120 x 15 mm	120 x 15 mm
hauteur de travail	940 mm	935 mm	810 mm
cisaille de cornière			
profil angulaire 90°	150 x 150 x 15 mm	150 x 150 x 16 mm	200 x 200 x 20 mm
profil angulaire 45°	80 x 8 mm	80 x 10 mm	80 x 10 mm
hauteur de travail	1.200 mm	1.215 mm	1.130 mm
cisaille barre pleine			
ronde	∅ 50 mm	∅ 55 mm	∅ 65 mm
carré	50 x 50 mm	50 x 50 mm	55 x 55 mm
encocheuse			
épaisseur du matériau	13 mm	13 mm	16 mm
largeur	52 mm	60 mm	60 mm
profondeur	100 mm	100 mm	100 mm
hauteur de travail	940 mm	935 mm	910 mm