

700 g

Fabriqué
sous

>> Utilisation (*)

Industrie
légèreIndustrie
lourdeGros
oeuvre

Entretien

Travaux
publics

>> Caractéristiques techniques

- ✓ Antichute mobile.
- ✓ En acier galvanisé.
- ✓ Fermeture double action.
- ✓ Inclut un connecteur acier à vis captif
- ✓ Fonctionne sur un support d'assurance flexible ASSUTWIST ou ASSULINE (non fourni).
- ✓ Poids 700 g.

✓ Conditionnement:

- cartons de 5 pièces
- boîte de 1 pièce

En savoir plus: www.singer.fr

ASSUTWIST



Ø 14 mm

ASSULINE



Ø 12 mm

>> Principaux atouts

- ✓ Avec fonction anti-panique.
- ✓ Fluide à la montée et à la descente, sans action requise de la part de l'utilisateur.
- ✓ Fonctionne sur des supports d'assurance de 12 ou 14 mm.
- ✓ Fabrication certifiée ISO 9001.



EN 353-2: 2002

CE 0598

>> Conformité

Ce produit a été testé suivant la norme européenne suivante :

- **EN 353-2: 2002.** Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur.

Antichute mobile sur support d'assurance flexible.

Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).**Catégorie III.**Attestation d'examen UE de type (**module B**) délivrée par **SATRA (Irlande)**. Organisme notifié **n°2777**.La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (**module D**), prévue à l'annexe VIII du Règlement (UE) 2016/425 est réalisée sous contrôle de l'organisme notifié **SGS Fimko Oy (Finlande)**.Organisme notifié **0598**.Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety