

# E-RDBM 32 M / E-RDBM 32 HD

## CINTREUSES DE TUBES AVEC MANDRIN



FIG: E-RDBM 32 HD

### E-RDBM 32 M / E-RDBM 32 HD

Cintreuse à mandrin de haute qualité pour la production individuelle jusqu'à des lots moyens de tubes en acier à paroi mince, acier inoxydable, aluminium et métaux non ferreux.

- » avec une matrice en standard
- » pédale mobile avec interrupteur d'arrêt d'urgence
- » serrage hydraulique (E-RDBM 32 HD uniquement)
- » affichage numérique avec écran tactile et 10 emplacements de mémoire de programme (E-RDBM 32 HD uniquement)
- » montage carré

Description	E-RDBM 32 M	E-RDBM 32 HD
diamètre maximum du tube	32 x 3 mm	32 x 3 mm
épaisseur maximum de rayon	250 mm	250 mm
angle de courbure max	190°	190°
longueur de travail	1.500 mm	2.100 mm
pression hydraulique max	elektrisch	50 - 220 bar
puissance moteur	2,2 kW	3,7 kW
dimensions de la machine	2.400 x 1.200 x 1.100 mm	2.400 x 1.200 x 1.100 mm
poids de la machine	300 kg	420 kg
	<b>E-RDBM 32 M</b>	<b>E-RDBM 32 HD</b>
<b>EAN</b>	<b>4260657650485</b>	<b>4260657651789</b>
<b>Référence</b>	<b>351 3132</b>	<b>351 5132</b>




FIG: 4,7 TFT ÉCRAN TACTILE (uniquement modèle HD)



ÉCHELLE MANUELLE AVEC PARAMÉTRAGE D'ANGLE (modèle M)

EN OPTION  
» Jeux de matrices dans la taille souhaitée