

FILM DE PROTECTION

Descriptif :

- Film standard grisâtre fendu un côté.
- Film polyéthylène basse densité régénéré.
- Epaisseur variable entre 35 et 40 microns, selon type.

Préconisation d'utilisation :

- Utilisé en tant que film de protection dans le domaine du bâtiment.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Référence produit	Dimensions		Longueur (ml)	Qualité	Surface utile (m ²)	Conditionnement
	Largeur déployée (mm)	Largeur apparente (mm)				
12B3MOT1	3000	1500	113	Type 150	340	Par 1 bobine ~ 13 kg Palette de 53 bobines
12B6MOT1	6000	1500	57	Type 150	342	Par 1 bobine ~ 13 kg Palette de 53 bobines
12B3MOT2	3000	1500	80	Type 200	240	Par 1 bobine ~ 13 kg Palette de 53 bobines
12B6MOT2	6000	1500	40	Type 200	240	Par 1 bobine ~ 13 kg Palette de 53 bobines

Informations Complémentaires:

- Conformité aux réglementations suivantes :
 - Directive CEE 1907 / 2006 REACH

403533

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.
Votre agence commerciale de BBA EMBALLAGES est à votre disposition pour d'autres informations.