



## Palette à rehausses standard fond tôle

Départ usine **6 à 8 sem.**

### Points forts du produit

- Palette à rehausse gerbable à 3/1 parfait pour un gain de place dans vos entrepôts
- Elle est facilement transportable avec un chariot élévateur
- Le fond tôle lisse assure une protection complète des produits
- Palette disponible en 4 dimensions différentes
- Capacité de charge max. de 1000 kg

### Description

Charge 1000 kg

Gerbable 3/1 : 4 niveaux

4 montants tubulaires finis par 4 coupelles de gerbage soudées

Fond tôle lisse

4 pieds en tube carré

Finition Epoxy polymérisée

*Commande minimum : 10 pièces par coloris et référence.*

Finition galvanisée sur demande.

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	GERBABLE	FINITION	CHARGE (KG)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	HAUT. PASSAGE FOURCHES (MM)	HAUT. OREILLES (MM)	HAUT. UTILE (MM)	POIDS (KG)
12.0057.01	3 ; 1	Epoxy	1000	1000 x 800 x 790	120	40	580	35
12.0057.12	3 ; 1	Epoxy	2500	1500 x 800 x 990	150	40	800	91
12.0057.11	3 ; 1	Epoxy	1000	1000 x 800 x 790	150	40	600	42
12.0057.10	3 ; 1	Epoxy	1500	1200 x 800 x 790	150	40	600	52
12.0057.09	3 ; 1	Epoxy	2000	1200 x 800 x 790	150	40	600	59
12.0057.04	3 ; 1	Epoxy	1000	1500 x 800 x 790	120	40	580	65
12.0057.03	3 ; 1	Epoxy	1000	1200 x 1000 x 790	120	40	580	53
12.0057.02	3 ; 1	Epoxy	1000	1200 x 800 x 790	120	40	580	42
12.0057.13	3 ; 1	Epoxy	2500	1500 x 800 x 690	150	40	500	81

Voir en ligne Palette à rehausses standard fond tôle

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

Autres photos du produit



Voir en ligne Palette à rehausses standard fond tôle

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)