



Fiche Technique : Sous-couche Sol Poreux 5 L

COMPOSANTS POUR 5 L :

- 1 bidon de résine
- 1 bidon de durcisseur

**LIE ET IMPERMEABILISE LE BETON POUSSIEREUX ET POREUX.**

La Sous-couche Sol Poreux Watco Basique est vraiment un produit deux-en-un. Cette couche d'apprêt en résine époxy transparente à base d'eau, à deux composants, pénètre dans les sols en béton poreux pour les lier et les imperméabiliser en même temps. Pour les surfaces très absorbantes à peindre, appliquez d'abord une couche de l'apprêt Sous-couche Sol Poreux. Cet apprêt durcissant pénètre dans les pores du béton, ce qui contribue à le rendre moins absorbant, vous donnant ainsi une bien meilleure finition avec votre peinture.

- Primaire époxy à base d'eau
- Aide à éliminer la porosité des sols en béton très absorbants avant la mise en peinture
- Idéal avant l'application de la Peinture Époxy Béton Watco Basique sur des surfaces très poreuses
- S'utilise à l'intérieur
- Application facile au rouleau
- Une seule couche suffit
- Transparent
- 5 L couvrent 30 m² (le pouvoir couvrant peut varier en fonction de l'état du sol sur lequel il est appliqué)
- Utilisation sur béton poreux et chape ciment

MODE D'EMPLOI :**Étape 1 – Préparation :**

- Les surfaces doivent être propres et raisonnablement sèches. Peu importe s'il reste de l'humidité résiduelle après le nettoyage, mais il faut s'assurer que le sol est aussi sec que possible, car le produit fonctionne par absorption dans une base sèche.
- Utilisez le Nettoyant Béton Watco Basique pour enlever l'huile et la graisse.
- La Sous-couche Sol Poreux Watco Basique convient uniquement aux bétons bruts très poreux ou aux chapes ciment. En cas de doute sur le degré de porosité de la surface, versez un verre d'eau et vérifiez si l'eau s'y infiltre rapidement. Si c'est le cas, la Sous-couche Sol Poreux Watco Basique convient. Le produit n'est pas nécessaire si l'eau met longtemps à s'infiltrer, car cela indique que même si le béton est poreux, la porosité n'est pas excessive et vous pouvez donc peindre sans apprêt.
- Le béton neuf doit avoir plus de deux mois. Il devra toujours être lavé avec le Décapant Béton Watco Basique afin de réduire l'alcalinité et éliminer les dépôts de ciment friables pour fournir une bonne accroche.

Étape 2 – Réparation :

- Utilisez le Mortier Réparation Béton Watco Basique pour les trous de 5 à 50 mm de profondeur. Il est possible d'utiliser la Pâte Réparation Béton Watco Basique pour les bords incurvés comme les nez de marche, etc.

Étape 3 – Mélange :

- Un grand bidon de résine et un plus petit bidon de durcisseur sont fournis. Mélangez chacun des contenus puis versez le contenu du plus petit bidon dans le plus grand.
- Mélangez bien avec un outil à large lame, comme une latte de bois ou un mélangeur à peinture. Si un agitateur pour perceuse électrique est utilisé, grattez également les côtés et le fond de la boîte pour vous assurer que tout est bien mélangé.

Étape 4 – Application :

- Une fois mélangé, le produit doit s'appliquer dans l'heure qui suit avant qu'il ne devienne inutilisable. Versez le mélange dans un bac à peinture.
- Utilisez un pinceau pour dégager les angles et un rouleau à poils moyens pour le reste de la surface.
- Une couche suffit.

TEMPS DE DURCISSEMENT :**MISE EN PEINTURE
SUR L'APPRÊT**

En règle générale, attendre 4 à 6 heures à 15°C avant de peindre avec une peinture à l'eau comme la Peinture Époxy Béton Watco Basique ou 3 à 4 jours pour une peinture à base de solvant comme la Peinture Sol Béton Watco Basique.

DURÉE DE CONSERVATION :

12 mois, si non ouvert. Protéger du gel.

NOUS NE RECOMMANDONS PAS :

- Une application sur une surface préalablement peinte, imperméable ou polie, car cette couche d'apprêt repose sur l'absorption.
- Une application sur des ragréages auto-nivelants.
- Une application sur une surface mouillée. Une humidité résiduelle après le nettoyage est acceptable, mais le produit ne peut pas être appliqué sur une surface mouillée, car cela empêcherait la pénétration de l'apprêt.

SÉCURITÉ :

- Des fiches de données de sécurité sont disponibles.
- Les étiquettes du produit fournissent les informations de sécurité générales. Veuillez consulter les informations figurant sur le bidon de résine de la Sous-couche Sol Poreux.

COMMANDE :

Disponible directement auprès de Watco SARL.

Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions générales de ventes de la société. Commandez directement en ligne sur notre site internet ou appelez notre équipe commerciale au 03 20 52 77 77. Pour tout commentaire, merci de nous écrire à info@watco.fr