



## Tablier de protection monobloc

Tablier adapté à l'utilisation dans les industries agroalimentaires  
Départ usine **2 semaines**

### Points forts du produit

- Tablier de protection monobloc, sans manche, réutilisable (EPI de catégorie 1)
- Adapté à l'utilisation dans les industries agroalimentaires
- 3 longueurs disponibles calculées depuis le col : 125 ; 135 ; 145 cm
- 2 épaisseurs 200 ou 300 microns et 2 coloris blanc ou bleu
- Conditionnement de 10 pièces sous gaine plastique

### Description

Ce **tablier monobloc** est adapté à l'utilisation dans les industries agroalimentaires (haute résistance aux graisses animales et au sang).

Matière : polyuréthane, sans support.

Fixation arrière par nouage.

Coloris : blanc ou bleu.

Dimensions (lxh) cm / (calculée du haut du col) : 90 x 125, 90 x 135 et 90 x 145

2 épaisseurs : 20/100 (200 µm) / 230 gr/m<sup>2</sup> ou 30/100 (300 µm) / 355 gr/m<sup>2</sup>

Ce tablier est conforme au règlement (UE) EPI 2016/425 et à la norme NF EN 13688 : 2013.

Propriétés mécaniques de la norme NF EN 14325

- pour les paragraphes 4. 4, 4. 7, 4. 9 et 4. 10
- tablier conforme à l'article 33 du règlement REACH N°1907/2006 et ses amendements concernant les produits contenant des substances extrêmement préoccupantes.
- ne contient pas de phtalate, ni de silicone (et dérivés siliconés), ni de bisphénols.
- FDA 21 CFR 177. 2600
- Total Extractives.

#### Conditions de nettoyage :

- nettoyage : par brossage à l'eau chaude savonneuse à 40°C ou dans un mélange d'eau et de détergent doux.
- ne pas utiliser de produits toxiques pour le nettoyage.
- rinçage : à l'eau.
- séchage : le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.

Stockage : à l'abri de la lumière, dans un endroit sec et aéré.

Le tablier doit être changé dès que sa surface présente des traces d'usure.

**Quantité minimum de commande : 50 pièces.**

**Conditionnement : par 10 pièces, sous gaine plastique.**

### Certifications



Voir en ligne Tablier de protection monobloc

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

## Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE  | COLORIS | EPAISSEUR (MM) | DIM LXH (CM) | GRAMMAGE (G/M²) | MATIÈRE                    | CONDITIONNEMENT            | POIDS (KG) |
|------------|---------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| 18.1015.01 | Blanc   | 200            | 90 / 125     | 230             | Polyuréthane, sans support | 10                         | N.C.       |
| 18.1015.09 |         | 300            | 90 / 145     | 355             | Polyuréthane, sans support | 10                         | N.C.       |
| 18.1015.08 |         | 300            | 90 / 135     | 355             | Polyuréthane, sans support | 10                         | N.C.       |
| 18.1015.07 |         | 300            | 90 / 125     | 355             | Polyuréthane, sans support | 10                         | N.C.       |
| 18.1015.03 |         | 200            | 90 / 145     | 230             | Polyuréthane, sans support | 10                         | N.C.       |
| 18.1015.02 |         | 200            | 90 / 135     | 230             | Polyuréthane, sans support | 10                         | N.C.       |
| 18.1015.11 |         | Bleu           | 300          | 90 / 135        | 355                        | Polyuréthane, sans support | 10         |
| 18.1015.10 | 300     |                | 90 / 125     | 355             | Polyuréthane, sans support | 10                         | N.C.       |
| 18.1015.06 | 200     |                | 90 / 145     | 230             | Polyuréthane, sans support | 10                         | N.C.       |
| 18.1015.05 | 200     |                | 90 / 135     | 230             | Polyuréthane, sans support | 10                         | N.C.       |
| 18.1015.04 | 200     |                | 90 / 125     | 230             | Polyuréthane, sans support | 10                         | N.C.       |
| 18.1015.12 | 300     |                | 90 / 145     | 355             | Polyuréthane, sans support | 10                         | N.C.       |

## Autres photos du produit



Voir en ligne Tablier de protection monobloc

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)