

POWER kit

230V/24V



AUTOMATISME ÉLECTROMÉCANIQUE ENTERRÉ

(Sans caisson de fondation autoportant)

Notice :



Largeur max par vantail*
2 m (2,8m avec électro-serrure)



Système 230V
GREENTech :
770N 230V + E045

**Explications pictogrammes page 7

SPÉCIFICATIONS PRODUIT*

- **Solution enterrée n'ayant pas de contrainte de cote D ou E.**
- **CONNECTIVITÉ** : Les cartes E024S et E045S délivrent l'information nécessaire pour une gestion domotique. Associées à Simply Connect BASIC FONCTION elles pourront gérer les fonctions basiques comme par exemple l'ouverture du portail avec un smartphone.
- **En 230V, la carte de commande E045S associée à des SAFECODER ou à un autre organe de sécurité (type bord sensible, ...) permet au moteur d'être conforme à la norme (inversion sur obstacle et respect de la courbe d'impact).**
- Respecte l'esthétique du portail. Ouverture possible jusqu'à 180° (option).
- Le poids du portail repose sur le caisson autoportant enterré, caisson non fourni dans le kit pouvant ainsi être installé au préalable.
- L'armoire de gestion gère automatiquement : course, ralentissements en ouverture/fermeture et différents choix de vitesses/forces.
- Photocellules orientables Bus, branchement 2 fils sans polarité, avec possibilité d'orientation jusqu'à 180°.
- Sécurité anti-écrasement conforme à la norme européenne.

Accessoires : page 24



Power kit
integral 24v FR
Référence 106755
Prix € H.T. (hors Eco-p EEE)
1.955,00
0,12€ H.T Eco-p en sus

Power kit
integral 230v FR
Référence 106756
Prix € H.T. (hors Eco-p EEE)
1.955,00
0,12€ H.T Eco-p en sus



Attention: Caisson hors-kit. Rajouter 1 caisson par vantail. Ajouter impérativement les butées en ouverture. Rajouter 1 butée par caisson.

L'emballage POWER kit (24V/INTEGRAL 24V FR) (230V/INTEGRAL 230V FR) comprend :

Q.té 230V	Q.té 24V	Description	Réf.
2	2	Opérateurs FAAC 770N 24V ou 230V	10675301 ou 10675201
1	0	Boîtier mod.E	720119
1	0	Carte électronique E045S	790077
0	1	Armoire de commande E024S	790286
1	1	Module de fréquence XF 868 MHz	787832
1	1	Lampe XLED 230-115-24V	410029
2	2	Émetteur(s) 4 canaux XT4 SLH 868 MHz	787010/7870101
1	1	Paire de photocellules murales orientables XP 20B D	785103

ACCESSOIRES

Modèle	Réf.	Prix € H.T.
Arrêt mécanique intérieur de fermeture	722122	110,00
Caisson autoportant avec système de déverrouillage 110° (Breveté)	490065	306,00
Arrêt mécanique intérieur d'ouverture	722121	47,61

*Elles sont données à titre indicatif et non-exhaustives, cf. notices de pose.