



## Plate-forme pour mise en rayon à 2 roulettes

PIRL mise en rayon - Référentiel EMER FD-E85-301

Départ usine **2 semaines** **LIVRAISON GRATUITE\***

### Points forts du produit

- Plateforme sécurisée idéale pour la mise en rayon (max 2,50 m de haut. de travail)
- PIRL testée selon le référentiel EMER FD-E85-301
- Possède une tablette porte-outils mesurant Lxp : 485 x 200 mm
- PIRL disponible de 1 ou 2 marche(s) (plate forme incluse)
- 2 roulettes de Ø 80 mm (inactives en position de travail)

### Description

La **plate-forme individuelle roulante légère sécurisée (PIRL)** pour la mise en rayon à une hauteur de travail de 2 m à 2,3 m.

**Plateforme Prévention TMS\*** conçu en collaboration avec la CRAMIF (Caisse régionale d'assurance maladie île de France).

Un poste de travail adapté pour un accès au rayon sans risque ni effort.

Cette **plateforme individuelle roulante légère sécurisée de mise en rayon** à deux roues frontales est très facilement déplaçable, par simple basculement vers l'avant.

L'utilisateur peut la conduire où il le souhaite.

Elle est également équipée d'une grande tablette qui ne gêne pas l'accès frontal au rayon. Cette tablette possède une dim. Lxp : 485 x 200 mm.

La plateforme est placée à une hauteur idéale pour une manutention sans effort.

La **PIRL** en aluminium laqué, présente un volume replié très réduit pour un stockage aisé (0,25 m de large), et s'ouvre d'un seul geste.

Les éléments de protection, tels que le garde-corps et les sangles, sont mis en place très rapidement sur la plate-forme.

La largeur extérieure, de 0,56 m, lui permet de se glisser dans les rayons les plus exigus.

**PIRL testé selon le référentiel EMER FD-E85-301.**

#### Caractéristiques :

- PIRL à 1 ou 2 marches (plate-forme comprise), supportant une charge jusqu'à 150 kg.

- Les marches et la plateforme de la plateforme de l'escabeau sont antidérapantes.

- Largeur des marches 100 mm. Les dimensions du plancher antidérapant sont de Lxp : 0,44 x 0,49 m.

- Les garde-corps articulés sont en aluminium et de diamètre 25 mm.

- L'articulation du garde-corps et du crochet de verrouillage est breveté. Ils sont également peint.

### Certifications

Garantie  
**5 ans**



ISO  
**9000**

Certifié  
**EN**

Certifié  
**NF**

Voir en ligne Plate-forme pour mise en rayon à 2 roulettes

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

- La hauteur des plinthes est de 100 mm.
- La PIRL de mise en rayon est également équipé de larges patins antidérapants.
- 2 roulettes inactives de Ø 80 mm équipe cette plateforme (inactive en position de travail).
- Charnières en acier.
- Soudure TIG certifié.

[Décret 2004-924.](#)

**La bourse porte-outils visualisable en photo complémentaire est en option.**

\* Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles

*\* Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	NBRE DE MARCHES	HAUT. PLATE-FORME (M)	HAUT. TRAVAIL (M)	HAUT. EXT. (M)	ENCOMBREMENT AU SOL LXP (M)	DIM. REPLIÉES LXPXH (M)	POIDS (KG)
14.3957.01	1	0,25	2	1,23	0,56 x 0,63	0,56 x 0,25 x 1,37	12
14.3957.02	2	0,5	2,3	1,48	0,56 x 0,78	0,56 x 0,25 x 1,65	13

## Accessoires disponibles pour Plate-forme pour mise en rayon à 2 roulettes

Nom	Délai
-----	-------

## Autres photos du produit



Modèle	Table de travail	Table de travail	Table de travail	Table de travail	Poids	Table de travail
1	0,25	2,23	56x63	12,00	1,37	
2	0,50	2,48	56x78	13,00	1,65	

Voir en ligne Plate-forme pour mise en rayon à 2 roulettes

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)