

LES ÉQUIPEMENTS > Éclairage

Éclairage LED 27 et 40 W Longueur 800 et 1200 mm
 Diffuseur Opale
 Température de couleur 4000 K
 Indice Rendu Couleur >80
 Intensité lumineuse : 3200 et 4500 lumens
 Lux à 1 mètre : 396 et 541
 Coloris : RAL 7035

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES
L → 800 mm	27.214.2001
L → 1200 mm	27.215.2001

ÉCLAIRAGE FRONTAL



INTERRUPTEUR

On/Off

RÉFÉRENCE

27.211.2001



Éclairage LED 26 et 33W réalisé en profilé aluminium anodisé de 956 et 1256 mm
 Disponible en version interrupteur On / Off et version interrupteur-variateur déporté sous le plan de travail permettant une gestion de l'éclairage ergonomique
 Diffuseur à prisme conique
 Température de couleur 4000 k
 Indice rendu couleur >80
 Intensité lumineuse : 2150 et 2900 lumens
 Lux à 1 mètre : 922 et 1139
 Profondeur 187 mm Hauteur 51 mm

ÉCLAIRAGE FRONTAL

L → 956	L → 1256
On/Off 27.209.2001	On/Off 27.218.2001
Variateur interrupteur 27.216.2001	Variateur interrupteur 27.224.2001

ÉCLAIRAGE LATÉRAL

Éclairage LED 18W réalisé en profilé aluminium anodisé de 456 mm
 Interrupteur On / Off positionné sur l'éclairage
 Diffuseur à prisme conique
 Température de couleur 4000 k
 Indice rendu couleur > 80
 Lux à 1 mètre : 572
 Se fixe sur les montants perforés des superstructures permettant l'orientation de l'éclairage ou sur le support éclairage / outils

DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
L → 456 mm	27.204.2001

