



Description

Manual washable filter with stainless steel filtering mesh (40 µm).

Installation system designed for an horizontal tube.

Manual blow-off valve at the bottom. (3/8" Thread connector 3/8" tube).

Inlet pressure gauge included.

Plastic support and accessories for wall mounting.

Housing wrench.

It includes an indicator to show the last month it was cleaned.

Specifications

Connections: Inlet/outlet 3/4" M thread (metal).

Min. pressure: 1 bar.

Max. pressure: 10 bar.

Min. temperature: 1 °C.

Max. temperature: 40 °C.

Description	Connection	Max. flow m³/h	Max. pressure bar	Filtering mesh µm
FilterMax	3/4"	4.2	10	40
FilterMax cartridge				40

Le filtre à eau est conçu pour être installé sur un tube horizontal. Il est équipé d'une vanne à soufflet manuelle à la base (3/8" filetage, 3/8" tube). Un indicateur de pression est inclus. Le support en plastique et les accessoires pour le montage mural sont fournis. Une clé de logement est également fournie. Le filtre est équipé d'un indicateur pour montrer le dernier mois où il a été nettoyé.

Il est conçu pour être installé sur un tube horizontal. Il est équipé d'une vanne à soufflet manuelle à la base (3/8" filetage, 3/8" tube). Un indicateur de pression est inclus. Le support en plastique et les accessoires pour le montage mural sont fournis. Une clé de logement est également fournie. Le filtre est équipé d'un indicateur pour montrer le dernier mois où il a été nettoyé.

Manutention : Le filtre est conçu pour être installé sur un tube horizontal. Il est équipé d'une vanne à soufflet manuelle à la base (3/8" filetage, 3/8" tube). Un indicateur de pression est inclus. Le support en plastique et les accessoires pour le montage mural sont fournis. Une clé de logement est également fournie. Le filtre est équipé d'un indicateur pour montrer le dernier mois où il a été nettoyé.

Effet : Le filtre est conçu pour être installé sur un tube horizontal. Il est équipé d'une vanne à soufflet manuelle à la base (3/8" filetage, 3/8" tube). Un indicateur de pression est inclus. Le support en plastique et les accessoires pour le montage mural sont fournis. Une clé de logement est également fournie. Le filtre est équipé d'un indicateur pour montrer le dernier mois où il a été nettoyé.

- D : Le filtre est conçu pour être installé sur un tube horizontal. Il est équipé d'une vanne à soufflet manuelle à la base (3/8" filetage, 3/8" tube). Un indicateur de pression est inclus. Le support en plastique et les accessoires pour le montage mural sont fournis. Une clé de logement est également fournie. Le filtre est équipé d'un indicateur pour montrer le dernier mois où il a été nettoyé.



Spécifications :
Connexion : 3/4"
Pression max : 10 bar, Min : 1 bar.
Température max : 40 °C, Min : 1 °C
Caractéristiques :
Manutention : voir description

