

REGULATION CENTRALISEE

CENTRALE THERMOREGULATION A REGULATION CENTRALISEE CLIMAC 4C quotidien ou hebdomadaire

Régulateur pouvant être installé en saillie murale ou en tableau, il est équipé de :

- Une horloge programmatrice analogique
- Un diagramme des courbes de réglage
- Un bouton de réglage de la température « confort »
- Un bouton de réglage de la température de « réduction »
- Un commutateur rotatif à 6 positions pour sélectionner les fonctions
- Un réglage de pente et correction de la courbe entière
- Sonde externe (ZT119) et sonde de départ (ZT120)

Réf RE150 – Climac 4C - quotidien

Température de fonctionnement : 0 à 40°

Protection : IP44

Dimensions : 144 X 144 X 110

Empreinte perçage : 141 X 141

Commutateur : **ouverture vanne /
fermeture vanne température jour /
température nuit**

prog. Jour/nuit auto

Bouton de commande : **jour en °C / nuit
en °C**

Programme : **quotidien**

Réf RE151 – Climac 4C - Hebdomadaire

Température de fonctionnement : 0 à 40°

Protection : IP44

Dimensions : 144 X 144 X 110

Empreinte perçage : 141 X 141

Commutateur : **ouverture vanne /
fermeture vanne**

température jour / température nuit

prog. Jour/nuit auto

Bouton de commande : **jour en °C / nuit
en °C**

Programme : **hebdomadaire**

