



Rouleau d'entretien des pâturages.



Équipements supplémentaires :



Le Greenline 300 à trois points convient parfaitement au réensemencement, à l'aération et au rappuyage de la couche herbeuse. Or, seul un pré parfaitement entretenu permet de garantir de hauts rendements.



Pour l'entretien et la maintenance de la couche herbeuse, nous recommandons de recourir à un vérin en acier de Ø710 mm, qu'il est possible de remplir d'eau, et qui soigne la couche herbeuse grâce à des « arêtes rondes ». Le Greenline 300 peut être doté de disques normaux et de disques Cross Combi.



Le Greenline 300 peut être livré avec les équipements spéciaux suivants : étrille, bordé pour les taupes et semoir. En effet, seul un pré parfaitement entretenu permet de garantir de hauts rendements.



Au choix, le Greenline 300 peut être doté d'un éclairage.

Caractéristiques techniques :

Type	Vérin en acier 300x71 cm	Cross Combi 300x55 cm	Cross Combi 300x50 cm
Largeur de transport	3,0 m	3,0 m	3,0 m
Largeur de travail	2,8 m	2,8 m	2,8 m
Poids (eau comprise)	1100 kg (2000 kg)	1760 kg	1570 kg
Suspension	Kat. II/III	Kat. II/III	Kat. II/III
Préparé pour les semis	Oui	Oui	Oui
Béquille	Oui	Oui	Oui

DAL-BO A/S

DAL-BO A/S | Bindeballevej 69 | DK-7183 Randbøl
Tlf.: +45 75 88 35 00 | Fax: +45 75 88 31 57
E-mail: info@dal-bo.dk | www.dal-bo.dk

