

ENCEINTE DE NETTOYAGE série SR 800



Les enceintes de nettoyage type **SR 800**, construites **100%** en **acier inox AISI 304**, sont la solution la plus efficace à tous les problèmes liés à la fonctionnalité et à la sécurité des groupes de pulvérisation « airless », « airmix » haute et basse pression.

Elles ont été conçues pour répondre aux exigences spécifiques de ceux qui opèrent dans les secteurs de la **carrosserie automobiles, peinture, sérigraphie** et, en général, pour toutes les activités qui exigent un nettoyage soigné et efficace.

1


PRINCIPE DE FONCTIONEMENT :

L'installation permet de ne pas déconnecter les pistolets de

pulvérisation pour faciliter et optimiser le nettoyage des pompes d'application. L'opérateur vient alimenter sa pompe avec un diluant, solvant de nettoyage. Il positionne son pistolet d'application dans l'emplacement prévu de l'enceinte de nettoyage. Il déclenche le nettoyage en actionnant la gâchette du pistolet, le solvant sale (solvant + peinture) est évacué par une sortie spécifique dans un réservoir étanche placé sous le bac. L'opération de nettoyage « INTERNE » est donc manuelle et pilotée par l'opérateur.



Une fois la ligne propre, l'opérateur dispose son pistolet sur un support spécialement conçu. Une série de buses disposées à l'intérieur de l'unité, permettent le lavage « EXTERNE » du pistolet. Ce nettoyage est géré par un timer en mode automatique et travaille en faisant recirculer le solvant (diminution du cout d'utilisation).



Lors de l'utilisation, le capot supérieur de l'enceinte est relevé et permet de déclencher le système d'aspiration des vapeurs liées au nettoyage. Les conduites seront reliées au système d'aspiration de l'entreprise (hors fourniture).

PRINCIPAUX AVANTAGES :

1. Nettoyage interne et externe des matériels d'application (pistolets)
2. Pas de démontage de pompe, ni de tuyauterie, ni de pistolet.
3. Réservoirs dédiés pour la récupération des solvants usagés, résidus peinture et recirculation.
4. Conforme aux directives ATEX
5. Economie considérable de solvant de nettoyage

DIMENSIONS – ENCOMBREMENT

INFORMATION TECHNIQUE	SR 800
Dimensions totales (mm)	660 x 550 x 1050
Volume réservoir	25 litres



2



**Matériels aux normes CE – Construction Européenne
POUR TOUTE DEMANDE D'INFORMATIONS :**

contact@recycleursolvant.fr

Consulter notre site internet sur : www.recycleursolvant.fr