



Agriculture



Environnement



Télescopique



Chargeuse



Tractopelle

# Benne Multifonction

## BMF

### CARACTERISTIQUES

- Largeur de 1.70m à 2.60m
- Fond plat avec renfort intérieur central
- Modèle très robuste et de grande capacité, idéal pour des utilisations plus sévères
- Grappin réglable 2 positions, avec 2 vérins double effets 70x40
- Axes bichromatés Ø 35mm avec graisseurs
- Kit de contre-lame boulonnée 150x20 et joues boulonnées inclus

#### Grappins disponibles:

- GRL.S : Dents plates oxycoupées soudées ép. 20mm
- GRL.S2E: Dents plates oxycoupées soudées ép. 20mm avec 2 ébauches reliant les dents
- GRL.S.2E.2P: Le même avec le grappin en deux parties (pour passage de la bielle centrale sur les chargeuses)
- MRK : Mâchoire doigts électro-forgés 35mm lg.680mm, montée avec bagues anti-pivotement (x7)
- MRK.D : Mâchoire de désilage, la même en variante 12 doigts pour un meilleur désilage (x12)

#### OPTIONS

- Contre-lame réversible 330x30
- Contre-lame 250x30
- Cône de préhension sur grappin



Grappin GRL.S2E

Dents affleurantes

Référence Liste non exhaustive	Largeur	Contenance grappin fermé	Poids Sans accrochage
<b>BMF. 23 / GRL.S 2E22 (CLB+J)</b>	2,30m	1,60m <sup>3</sup>	750 Kg
<b>BMF. 24,5 / GRL.S 2E24 (CLB+J)</b>	2,45m	1,70m <sup>3</sup>	810 Kg



**LAMY "Les Constructeurs"**  
 ZI NORD, F-28800 BONNEVAL  
 Tél. : + 33 (0)2 37 47 40 34  
 Fax : + 33 (0)2 37 96 21 91  
 www.lamy-les-constructeurs.com  
 lamy@lamy-les-constructeurs.com

**Votre concessionnaire :**