

Cric à crémaillère (pour écluse) type 311 et 312

Caractéristiques

- Construction robuste
- Très efficace sans effort grâce à un excellent ratio de transmission.
- Poignée de la manivelle rabattable.

Modèle

- **311**: Modèle avec plaque dorsale
- **312**: Modèle avec pied

Application

- Conçu pour l'ouverture manuelle des écluses, vannes, barrages...



Sur demande

- Autres longueurs de crémaillère

Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Norme: EN 12100, EN 13157, DIN-EN 7355

Sélectionnez une ligne dans le tableau ci-dessous, puis cliquez sur "Ajouter à votre demande".

| Réf. | Code | CMU | Modèle | Hauteur de levage max. mm | Hauteur de construction mm | Poids |
|---------|---------------|-----|---------|------------------------------|-------------------------------|-------|
| 2218001 | 8717365009020 | 1,5 | 311-1.5 | 800 | 1 150 | 14 |
| 2219001 | 8717365009051 | 1,5 | 312-1.5 | 800 | 1 150 | 14 |
| 2218003 | 8717365009037 | 3 | 311-3.0 | 800 | 1 260 | 24 |
| 2219003 | 8717365009068 | 3 | 312-3.0 | 800 | 1 260 | 24 |
| 2218005 | 8717365009044 | 5 | 311-5.0 | 800 | 1 280 | 32 |
| 2219005 | 8717365021589 | 5 | 312-5.0 | 800 | 1 280 | 32 |

1

Ajouter à votre demande

info / pièces détachées

info / pièces détachées

selectionner ▾

Télécharger

REMA Holland b.v.
Galjoenweg 47
6222 NS
Maastricht

+31 [0]43 363 1777
info@rema.eu

PO Box 4303
6202 VA Maastricht

COC: 146 25 774