

# Film étirable machine Ecowrapp pré étirage > 250%

Bba  
green

## Descriptif :

- Film de très haute performance
- Collant face interne
- Fort allongement
- Excellente résistance à la perforation
- Couleur : transparent

## Avantages :

- Economique : Réduction notable du coût de palettisation
- Ecologique : Réduction notable du volume de déchets, moins de film déposé, poids du mandrin = 1kg
- Tenue de palette : Force de serrage supérieur à un film traditionnel
- Exploitation : Bobine d'un métrage supérieur à un film standard équivalent (moins de changement de bobine)

## Préconisation d'utilisation :

- Ce film est à utiliser sur des banderoleuse avec groupe de pré-étirage pouvant aller jusqu'à 400%
- Recommandé pour les hautes cadences.



## Caractéristiques techniques :

Référence produit	Dimension : Laize (mm) x L (ml) x Ø bobine (mm)	Epaisseur	Poids brut bobine / Poids mandrin (kg)	Allongement à la rupture MD / TD (%)	Poids palette (kg)
10550123	500 x 2717 x 76	MAX BEST	16.00 / 1.00	474 / 636	736
10550153	500 x 2174 x 76	MAX OPTIMUM	16.00 / 1.00	555 / 694	736
10550173	500 x 1918 x 76	MAX SUP	16.00 / 1.00	580 / 710	736
10550203	500 x 1630 x 76	MAX STAR	16.00 / 1.00	601 / 723	736
10550233	500 x 1418 x 76	MAX UP	16.00 / 1.00	632 / 725	736

## Informations Complémentaires :

### Conformité aux Directives suivantes :

- Directive 2005/20/CE relative aux emballages, déchets d'emballages - Décret 2007/1467 (recyclage, métaux lourds)
- Directive CE 1907/2006 REACH