

GAMME NAIA MICRO-ACCUMULATION

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION CHAUFFAGE + ECS MICRO-ACCUMULÉE

[Chaudières Murales Gaz Condensation](#) |



3 modèles : 25, 30 et 35 kW

- › Débits ECS : 12, 14 et 17 L/min
- › Ventouse ou cheminée
- › Gaz : naturel/propane
- › **NAVISTEM 100H** avec affichage des estimations de consommation

Les + produits :

- › Solution RT 2012 idéale pour les logements collectifs
- › Intégration facilitée grâce à leurs formats compacts : 400 mm de large
- › Accessibilité 100 % par l'avant aux composants
- › Un maximum de fiabilité avec un corps de chauffe inox garantie 5 ans



DESRIPTIF

FOURNITURES :

- > Corps de chauffe / condenseur monobloc inox
- > Brûleur modulant inox à pré-mélange, pré-réglé pour gaz naturel (adaptable propane)
- > Échangeur sanitaire à plaques inox
- > Circulateur basse consommation
- > Vanne directionnelle motorisée (pour association à un ballon serpentin)
- > Régulation sur la température extérieure (sonde extérieure en option)
- > Tableau de bord à affichage digital
- > Vase d'expansion chauffage 7 L
- > Soupape de sécurité chauffage (3 bar)
- > Capteur de pression intégré
- > Purgeur automatique
- > Vanne de vidange
- > Clapet anti-retour 3CEP intégré
- > Siphon pour condensats non désamorçable
- > Collecteur d'eaux de pluie raccordé au siphon

SYSTÈMES D'ÉVACUATION DES FUMÉES

- > Ventouse horizontale Ø 60/100 (C13)
- > Raccordement vertical Ø 80/125 (C33)
- > Raccordement conduit collectif (3CE, 3CEP)
- > Adaptateur pour cheminée (B23, B23p)
- > Adaptation sur conduit de cheminée existant (C93 Renolux)

ACCESSOIRES

- > **Barrette de robinetterie (obligatoire) comprenant gabarit de pose et support chaudière**
- > Kit 2 zones (régulation de 2 circuits chauffage toutes configurations)
- > Dossieret d'écartement pour passage des tuyauteries à l'arrière (+ 45 mm)
- > Sonde extérieure
- > Thermostats et commandes d'ambiance modulantes
- > Connectivité
- > Mallette SAV

COLISAGE

- > Chaudière complète livrée en 3 colis :
 - Colis chaudière
 - Colis dossieret
 - Colis raccordement fumées

Crédit d'impôt : Selon Loi de Finances en vigueur. Peut être sujet à modifications.

Garantie : La garantie pièces est automatiquement étendue à 5 ans pour le corps de chauffe des chaudières de la gamme Naia si un entretien est souscrit annuellement depuis la mise en service auprès d'un professionnel agréé ou qualifié.

3 ans pièces et 1 an main d'oeuvre, si mise en service effectuée par un SAV agréé dans les 6 mois

maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic.

SOLUTION COMBINÉE

NAIA MICRO + RIVEO

Association idéale avec le chauffe-eau thermodynamique appoint gaz **RIVEO** pour répondre aux exigences en EnR de la RT 2012.



CARACTÉRISTIQUES

NAIA MICRO 25

	Unité	NAIA MICRO 25
DÉSIGNATION		
Référence		021 251
Prix HT	€	2 095
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE		Condensation
Type ECS		micro-accumulation
Type d'évacuation		Ventouse/Cheminée
Type de gaz		Naturel/Propane
Dimensions h x l x p	mm	715 x 400 x 342
Poids chaudière à vide	kg	33
Rendement à 100%	%	97,9
Rendement à 30%	%	108,7
T° mini de fonctionnement mini/maxi	°C	20 / 80
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE		
Classe énergétique		A
Puissance thermique	kW	18,8
Efficacité énergétique saisonnière	%	92,73
Consommation annuelle d'énergie	kWh	10361
Puissance acoustique*	dB(A)	47
Rendements Pci 50/30 °C en charge partielle	%	105,3
Plage de puissance chauffage	kW	3,4 à 18,8
Contenance vase d'expansion chauffage	L	7
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS		
Classe énergétique / Profil de soutirage		A / L
Efficacité énergétique saisonnière	%	79,9
Consommation annuelle d'énergie	kWh	3158
Plage de puissance ECS	kW	3,4 à 25
Débit selon EN 13.203	L/mn	12,5
*Données provisoires.		

NAIA MICRO 30

	Unité	NAIA MICRO 30
DÉSIGNATION		
Référence		021 252
Prix HT	€	2 295
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE		Condensation
Type ECS		micro-accumulation
Type d'évacuation		Ventouse/Cheminée
Type de gaz		Naturel/Propane
Dimensions h x l x p	mm	715 x 400 x 342
Poids chaudière à vide	kg	33
Rendement à 100%	%	97,2
Rendement à 30%	%	108,3
T° mini de fonctionnement mini/maxi	°C	20 / 80
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE		
Classe énergétique		A
Puissance thermique	kW	21,8
Efficacité énergétique saisonnière	%	92,41
Consommation annuelle d'énergie	kWh	12278
Puissance acoustique*	dB(A)	47
Rendements Pci 50/30 °C en charge partielle	%	106,5
Plage de puissance chauffage	kW	4,3 à 21,8
Contenance vase d'expansion chauffage	L	7
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS		
Classe énergétique / Profil de soutirage		A / XL
Efficacité énergétique saisonnièr	%	81,8
Consommation annuelle d'énergie	kWh	4919
Plage de puissance ECS	kW	4,3 à 29,6
Débit selon EN 13.203	L/mn	14,2
*Données provisoires.		

