

RENNES REPROGRAPHIE

1 bis, rue du Bas Houët

35137 PLEUMELEUC

Tél : 02 99 06 85 28

Fax : 02 99 06 47 24

Rennes-reprographie@wanadoo.fr

www.rennes-reprographie.com

Fiche Produit CK250

La presse verticale CK250 produit des balles aux standards européens, ce qui permet une revente et des revenus possibles.



- *Produit des balles de carton de 250kg revendables*
- *Débit de déchet pris en charge considérable*
- *Triphasé - Cycle rapide*
- *Système d'expulsion hydraulique de balle*


CARACTERISTIQUES	AVANTAGES
Système d'expulsion de balle à deux mains	Sécurité du personnel
Balles de 250kg (carton)	Permet de générer des revenus
Témoin visuel de charge pleine	Empêche la surcharge de la chambre
Cycle automatique	Gain de temps
Coupe-lien intégré à la porte	Système de ligature simple et rapide
Panneau de commande simple	Facilité d'utilisation
Construction robuste	Durée de vie de la machine assurée
IP55	Utilisation en Intérieur / Extérieur
Norme CE	Conforme aux normes

CK250 fournie avec:

- Système d'expulsion hydraulique de balle
- 4 bobines de liens
- Bouton d'arrêt d'urgence

Options:

- Protection anti-vandalisme
- Témoin électronique de charge pleine
- Abaissement piston hydraulique pour faciliter le transport



RENNES REPROGRAPHIE

1 bis, rue du Bas Houët
35137 PLEUMELEUC
Tél : 02 99 06 85 28
Fax : 02 99 06 47 24
Rennes-reprographie@wanadoo.fr
www.rennes-reprographie.com

Caractéristiques Techniques CK250



CK250	Caractéristiques techniques
Dimensions Machine H x L x l (mm)	2440 x 1670 x 1160
Poids Machine (kg)	1100kg
Ouverture de chargement H x L (mm)	600 x 1070
Dimension de balle H x L x l (mm)	780 x 1150 x 700
Poids de balle (kg) (carton)	250kg
Force de compactage (Tonne)	16 T
Motorisation	4kw
Alimentation électrique	Triphasé, 415V avec disjoncteur Prise 5 broches 3P+N+T, 32A
Durée du cycle (sec)	55
Type de liens / Nombre de liens	Ruban 13mm, 4 liens polyester
Nombre de crochets de retenue avant	3 Crochets fixes
Nombre de crochets de retenue arrière	4 Crochets amovibles
Ejection de balle	Mécanisme automatique
Accès Transpalette / Chariot élévateur	Oui, sur le côté
Niveau Sonore	85 dBA
Couverture étanche du Pack Moteur	en option
Couverture pluie du panneau de commande	en option

Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications sans préavis. Le poids des balles est donné à titre indicatif uniquement et dépend des types de matériaux.