

2400 À 5000 L

CUVE DE STOCKAGE ADBLUE®

Cuves polyéthylène rotomoulé de forte épaisseur (+ de 6 mm). Ces cuves sont intégrées dans un bac de rétention muni d'un couvercle avec porte cadénassable. Cette structure apporte une protection contre les chocs et une meilleure stabilité thermique grâce au vide d'air entre les 2 parois. Traitées anti UV, les cuves sont parfaitement adaptées à une implantation en extérieur.

CUVES DOUBLE PAROI DE 2400 L À 5000 L

Cuve double paroi en polyéthylène rotomoulé
 Traitement anti-UV permettant une installation en extérieur
 Armoire intégrée cadénassable
 Groupe électrique à membrane 230 V, 35 l/min
 Flexible de refoulement EPDM 6 m
 Pistolet automatique
 Débitmètre digital **RÉF.** 27815
 Repose-pistolet avec retour des égouttures dans la cuve
 Kit d'aspiration avec clapet crépine
 Indicateur de niveau de cuve électronique avec afficheur déporté et détecteur de fuite
 Raccord de remplissage TODO avec coude 90° inox équipé sur la version 5000 L
 Livré monté, prêt à l'emploi



ADBLUE®

Option

Installation d'un compteur avec report d'impulsions en lieu et place du débitmètre digital. Permet le raccordement à un automate (non fourni) et la gestion des consommations par véhicule, chauffeur,



LIMITEUR DE REMPLISSAGE ADBLUE®
 RÉF. 24014



RACCORD DE REMPLISSAGE TODO
 RÉF. 24913



COUDE INOX MF 2
 RÉF. 24907

INSTALLATION DE GESTION SUR DEMANDE !



ÉMETTEUR D'IMPULSIONS ADBLUE®
 RÉF. 74201



BOITIER POUR GESTION DES CONSOMMATIONS
 RÉF. 72100



KIT D'UTILISATION POUR GESTION DES CONSOMMATIONS
 RÉF. 23171/CJ

Code	Désignation	Compteur	Débit max (L/min)	Voltage (V)	Equivalent carburant	Dimensions (mm)	Poids (Kg)
40240/B	CUVE DE STOCKAGE 2400L	Digital	35	230	48.000 L	1700x1900	240
40250/B	CUVE DE STOCKAGE 2500L	Digital	35	230	50.000 L	2310X1550X1950	270
40350/B	CUVE DE STOCKAGE 3500L	Digital	35	230	70.000 L	2120X1900	340
40550/B	CUVE DE STOCKAGE 5000L	Digital	35	230	100.000 L	2450X1950	400