

## TRANSPALETTE 2000 KG SILENCIEUX PRAMAC GS EVO 20S6 CBV

Transpalette manuel - Certifié PIEK



### ■ Points forts du produit

- Pour travailler dans les zones où le niveau de bruit doit être réduit
- Idéale pour une utilisation en milieu urbain pour des livraisons nocturnes
- Vanne d'abaissement proportionnel
- Capacité de charge 2000 kg
- Disponible en longueur de fourche 1150 et 800 mm

Livraison 48h / 72h Garantie 3 ans



### Description technique

Ce transpalette manuel GS EVO Silence a été spécialement conçu pour charger et décharger dans les zones où le niveau de bruit doit être réduit même dans des conditions de travail difficiles : surfaces rugueuses ou carrelées.

Un équipement de manutention idéale pour l'utilisation en milieu urbain (supermarchés), dans les administrations ou pour des livraisons nocturnes.

**Capacité de charge : 2000 kg.**

Pour une réduction de bruit efficace, le transpalette est équipé de:

- 3 roues en polyuréthane très souple (75 Shore)
- tirants solides
- réduction de toutes les tolérances d'usage

**Réduction des vibrations** grâce aux manchons plastiques sur toutes les jonctions métalliques et roues directrices caoutchouc en standard. Timon spécial avec gaine caoutchouc sur la chaîne du timon.

**Vanne d'abaissement proportionnel** grâce à la poignée du timon: outil de travail parfait pour transporter des charges fragiles et délicates comme le cristal, le verre et la céramique.

**Livraison timon non monté.**

*\* Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

Voir en ligne Transpalette 2000 kg silencieux PRAMAC GS EVO 20S6 CBV

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIM. FOURCHES LXL (MM)	CHARGE (KG)	COURSE DE LEVÉE (MM)	HAUT. MIN. LEVÉE (MM)	HAUT. MAX. LEVÉE (MM)	ECARTEMENT EXT. (MM)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	MATIÈRE ROUES DIRECTRICES	TYPE DE BOGGIES	VITESSE LEVÉE AVEC/SANS CHARGE	RAYON DE BRAQUAGE (MM)	POIDS (KG)
18.2185.01	1150 x 150	2000	115	85	200	525	1550 x 525 x 1185	Caoutchouc	Polyuréthane	12 coups	1367	78
18.2185.02	800 x 150	2000	115	85	200	525	1200 x 525 x 1185	Caoutchouc	Polyuréthane	12 coups	1017	72

### Accessoires disponibles pour Transpalette 2000 kg silencieux PRAMAC GS EVO 20S6 CBV

NOM	DÉLAI
Montage du timon - Référence : 18.2191.01	Nous consulter

Voir en ligne Transpalette 2000 kg silencieux PRAMAC GS EVO 20S6 CBV

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)