



# ACMAR



**RÉPANDEUSE  
GRAVILLONNEUSE  
EXPORT - RGM3**

Tél. +33 (0)2 43 06 14 28  
info@acmar.fr

**acmar.fr**



## L'EXPÉRIENCE ET LA HAUTE TECHNOLOGIE AU SERVICE DE VOS ENDUITS

### Sur porteur 3 essieux



#### UN RÉPANDAGE PRÉCIS POUR VOS ENDUITS ET VOS EMPLOIS PARTIELS

- Cuve tous liants calorifugée de 5 000 L
- Chauffage direct avec brûleur automatique
- Pompe à liant 50 m<sup>3</sup>/h réchauffée
- Rampe d'épandage télescopique de largeur 3 m (deux extensions)
- Jets pneumatiques inox démontables avec coupelles indexées, pas de 125 mm
- Dosage de 0,2 à 2 kg/m<sup>2</sup>
- Lance à main



#### UN GRAVILLONNAGE DE QUALITÉ

- Benne semi-basculante d'une capacité de 6,5 m<sup>3</sup>
- 80% du travail benne à plat
- Gravillonneur automatique, 2 extensions télescopiques de largeur de travail 3 m
- Gravillons 2 à 15 mm
- Dosage de 2,5 à 16 L/m<sup>2</sup>
- Bac de reprise du gravillons
- Option : crochet de remorquage 3,5 tonnes ou gros tonnage



#### SÉCURITÉ / MAINTENANCE /

- Accès au dôme de remplissage via une passerelle sécurisée
- Entretien et maintenance pensés dès la conception de la machine
- Éléments positionnés de manière cohérente et tous accessibles depuis le sol
- Purge automatisée sans aucun rejet au sol
- Option : caméra de recul



#### INFORMATIQUE : SMART16

- Automate SMART16 en cabine, avec commandes sur bras ergonomique
- Programmation des dosages liant
- Asservissement de la vitesse de pompe à liant
- O/F individuelles des jets et trappes via télécommande
- Archivage des données de chantier (surface, dosage, nom de chantier...)
- Option :
  - Dispositif de visée des zones à traiter
  - Imprimante