



AERAMAX PRO AM III

PURIFIE JUSQU'À 65M²

PARTICULARITÉS

Code produit	9433401
Dimensions (HxLxP)	500 x 533 x 228 mm
Poids (incluant les filtres)	9,16 kg
Débit d'air, 5 vitesses (m ³ /h)	129, 158, 190, 238, 374
Niveau sonore pour chaque vitesse de fonctionnement (dB)	38, 41, 48, 52, 67
Alimentation	220-240V, 50/60Hz, 0.9A
Puissance électrique, par vitesse (W)	5, 8, 11, 21, 100
Certification sécurité électrique	UL, TUV, GS, CE
Moteur	Moteur encastré à courant continu sans balais avec protection thermique et protection contre les surtensions. Prévu pour un fonctionnement silencieux et une utilisation continue.
Entrée / Sortie d'air	Bas / Haut
Panneau de contrôle	Tactile capacitif, accès interne uniquement
Composition du châssis	Plastique ABS stabilisé pour les UV
Température de fonctionnement/ niveau d'humidité	5-40°C / Jusqu'à 60%
Zone de couverture	28 - 65m ²
Garantie	5 ans



OPTIONS DE MONTAGE

	Code produit	Dimensions
Machine + support au sol	9450101	528 x 577 x 270mm



AERAMAX PRO AM IV

PURIFIE JUSQU'À 130M²

PARTICULARITÉS

Code produit	9451001
Dimensions (HxLxP)	500 x 881 x 228 mm
Poids (incluant les filtres)	15,1 kg
Débit d'air, 5 vitesses (m ³ /h)	260, 316, 381, 476, 748
Niveau sonore pour chaque vitesse de fonctionnement (dB)	42, 44, 51, 53, 68
Alimentation	220-240V,50/60Hz,1.4A
Puissance électrique, par vitesse (W)	8, 12, 18, 35, 166
Certification sécurité électrique	UL,TUV,GS,CE
Moteur	Double moteur encastré à courant continu sans balais avec protection thermique et protection contre les surtensions. Prévû pour un fonctionnement silencieux et une utilisation continue.
Entrée / Sortie d'air	Bas / Haut
Panneau de contrôle	Tactile capacitif, accès interne uniquement
Composition du châssis	Plastique ABS stabilisé pour les UV
Température de fonctionnement/niveau d'humidité	5-40°C / Jusqu'à 60%
Zone de couverture	56 - 130m ²
Garantie	5 ans

