

# EFFILUM

## FE189



LED

EFFILUM est une marque de LED AND SOLAR  
29 ZI des Marlières, rue d'Ennevelin 59710 AVELIN  
Tél. 03 62 148 398 - Fax 03 20 902 773  
contact@ledandsolar.fr - www.ledandsolar.fr

Le luminaire **Effilum FE189** est une solution architecturale pour toutes zones soumises aux risques de destruction volontaire, involontaire ou de détérioration mécanique.

### Domaines d'utilisation

Ferroviaire, industrie et tertiaire.

- Luminaire tubulaire étanche Ø 80mm
- Corps en polycarbonate transparent
- Un flasque en inox à chaque extrémité permet la fermeture et un joint caoutchouc assure l'étanchéité
- Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé
- Dispositif de fixation par brides à grenouillères en inox avec entraxe réglable

	Puissance (W)	L x Ø (mm)	Flux à 1m
LAS-TUB-CLAIR-0600	20	609 x 80	1900 lm
LAS-TUB-CLAIR-0900	30	876 x 80	3300 lm
LAS-TUB-CLAIR-1200	45	1278 x 80	4300 lm
LAS-TUB-CLAIR-1500	55	1565 x 80	5200 lm
LAS-TUB-CLAIR-1800	65	1869 x 80	6200 lm
LAS-TUB-CLAIR-2200	75	-	7000 lm

### SPECIFICATIONS ELECTRIQUES @ 25°C

- Tension d'entrée 230 Vac
- Raccordement par borne automatique à ressort
- Durée de vie garantie : 50 000 heures à 90%
- Température de couleur en standard : 5 300°K (blanc neutre)
- Alimentation par générateur de courant @ 350 mA

