

SPÉCIFICATIONS



MC 1050-20TF

CONVOYEUR



IMS propose une gamme de convoyeurs d'alimentation sur chenilles, développés spécifiquement pour répondre à un large éventail d'applications et de types de matériaux. Ces convoyeurs à chenilles ont été conçus pour faciliter l'alimentation directe des chargeuses sur pneus ou des excavatrices, tout en permettant de traiter les rejets des concasseurs, cribleurs et déchiqueteurs. En garantissant une alimentation régulière et constante, le MC1050-20TF est la solution idéale pour les travaux nécessitant un stockage et une production élevés.

Les convoyeurs IMS sont utilisés dans diverses applications, notamment les agrégats, le sable et le gravier, le charbon, les scories, le minerai de fer, les copeaux de bois, les déblais de construction et de démolition, les matériaux en vrac et la terre végétale.

AVANTAGES

- Trémie détachable pour permettre le transport en containers – Trémie dans un container de 20', Convoyeur dans un container de 40'
- Extension pliable de la partie avant du convoyeur pour ajouter une portée supplémentaire depuis les chenilles – 13m depuis l'avant des chenilles au point de décharge
- Télécommande pour le contrôle des chenilles
- Convoyeur principal d'alimentation de 1050mm de largeur
- Rouleaux de percussion de 127mm en-dessous de l'alimentateur
- Remplacement des plaques standards de la trémie par des plaques Mild Steel
- Trémie de 8m³ de capacité
- Alimentateur de type Cartridge pouvant être retiré facilement pour les opérations de maintenance

INFORMATIONS MACHINE

Longueur « opérationnelle »	23,5m
Longueur de décharge	20m
Longueur – transport	15,5m
Largueur – transport	2,314m
Hauteur	9,03m
Hauteur – transport	3,1m
Poids de la machine de base	17000 Kg

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
hors appel – Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

CAPACITE

Hauteur de chargement	3,1m
-----------------------	------

TREMIE

Capacité de la trémie	8m³
Largueur de la trémie	4,5m

CONVOYEUR

Convoyeur 3 plis repliable hydrauliquement

Largeur du tapis	1050 mm
Longueur du tapis	20m
Spécificité du tapis	3 plis Rouleaux de percussion de 127mm sous le convoyeur
Vitesse ajustable	Oui

MOTEUR & HYDRAULIQUE

Moteur	Diesel-Hydraulique Tier 3 Caterpillar à refroidissement hydraulique
Puissance	74 kW (100 Hp)
Capacité du réservoir hydraulique	600l
Capacité du réservoir gasoil	275L

AUTRES CARACTERISTIQUES

Mobile, sur chenilles
Inclinaison hydraulique simple d'utilisation (aucune goupille requise)
Système de pliage hydraulique de l'avant du convoyeur pour le transport

OPTIONS

Grille de basculement hydraulique télécommandée
Grille vibrante à 1 étage
Moteur Tier 4 (USA) ou Tier 5 (Europe)
Plaque d'usures de la trémie en Hardox 400
Abaissement de la trémie de chargement
Déchiqueteuse sur la décharge de l'alimentateur
Bande transporteuse renforcée pour le convoyeur de décharge
Tapis à chevrons pour le convoyeur de décharge
Double alimentation : Moteur Electrique, Diesel-Hydraulique
Revêtement PVC

Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur,



sont à jour mais susceptibles de changer.