

ZEPHYR®



Portillon Zephyr

Conseils et mises en garde

Conçu pour les particuliers, le portillon est très simple à installer. Il est livré prêt à poser.

Le portillon ZEPHYR® se pose exclusivement par scellement au sol :

- Creusez deux trous de Ø 30cm sur 45cm
- Disposez quelques cailloux au fond du trou pour faciliter le drainage
- Installez les piles dessus
- Remplissez avec du béton un peu sec (1 volume de ciment, 2,5 de sable, 3,5 de gravier et ½ d'eau)
- Tassez bien, réglez au niveau et maintenez le tout verticalement et horizontalement à l'aide d'étais.

Descriptif :

Matériau :	Acier galvanisé - Pour le Cadre : Tube rectangulaire 50x25mm, épaisseur 1.5mm - Pour les Piles : Tube carré 40x40mm, épaisseur 1.5mm, bouchon PVC noir
Revêtement :	Après traitement de surface, thermolaquage au polyester (environ 100 microns)
Remplissage :	Panneau soudé mailles verticales 200x55,5mm, fil Ø5mm
Accessoire :	Système de fermeture avec serrure à cylindre européen avec deux clés plates, gâche et poignée

Dimensions

Hauteur (m)	Passage (m)	Longueur pile (m)	Poids (kg)
1.02	1.00	1.40	16,04
1.22		1.60	17,86
1.42		1.80	19,90

2 couleurs disponibles



Vert 6005 B



Gris 7016 B