



Dalle assemblable antistatique à bulles

Départ usine **5 jours**

Points forts du produit

- Dalle antifatigue ESD à surface à bulles
- Dalle en caoutchouc ESD 100% naturel dissipant statique
- Dalle ESD modulable parfait des installations sur mesure
- Confort antifatigue optimal avec une épaisseur de 13 mm
- Uniquement disponible en noir et en dimension 91 cm x 91 cm

Description

Dalle carrée antistatique en caoutchouc 100% caoutchouc naturel.

Convient pour un usage très intensif.

Surface conçue pour dissiper l'électricité statique et protéger la table, les objets et les utilisateurs des chocs statiques.

Surface à bulles assurant un appui sûr et a un effet ergonomique optimal pour des postes en position debout.

S'utilise en milieux secs, ne résiste pas aux graisses et aux huiles.

Résiste à la plupart des produits chimiques et aux températures extrêmes.

Absence totale de silicone, convient aux ateliers de peinture pour véhicules.

Classification antidérapante R9 (Adhérence sur un angle d'inclinaison limité à 10°) conformément à la norme DIN 51130.

Nettoyage conseillé avec un balai ou un aspirateur pour optimiser la durée de vie.

Correspond à l'IEC61340-4-1 (Catégorie DIF), résistance mesurée de Rg 106 - 109, Rp 106 - 109.

Les dalles s'assemblent en se clipsant aisément les unes aux autres et en les connectant à des bordures en nitrile disponibles dans les accessoires, permettant de couvrir tout type de zone sur mesure.

Le mélange de matériau rend le produit 100% ESD, il n'a pas besoin d'être relié à une prise terre, un simple contact avec le sol suffit.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	MODÈLE	LARG. (CM)	LONG. (CM)	EPAISSEUR (MM)	USAGE	APPLICATION	PROPRIÉTÉ	POIDS (KG)
14.3099.01	Prédéfini	91	91	13	Très intensif	Milieux secs	Antistatique / Antidérapant / Antifatigue	10
14.3099.02	Sur mesure	100	100	13	Très intensif	Milieux secs	Antistatique / Antidérapant / Antifatigue	N.C.

Voir en ligne Dalle assemblable antistatique à bulles

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Accessoires disponibles pour Dalle assemblable antistatique à bulles

Nom	Délai
Bordure de sécurité femelle pour dalle	5 jours
Bordure de sécurité mâle pour dalle	Consultez nous

Voir en ligne Dalle assemblable antistatique à bulles

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com