



Plate-forme de travail mobile

Escabeau avec plate-forme sécurisée

Départ usine **2 semaines**

Points forts du produit

- Plateforme mobile conforme aux règles de sécurité européennes UNIEN131/7
- Marches et patins antidérapants, avec 2 roues de déplacement de Ø 150 mm
- Stabilisateurs télescopiques intégrés repliables & mains-courantes amovibles
- Charge : 150 kg & Conforme à la norme EN 131 et au décret 96-333
- Escabeau de 3 à 8 marches (plate-forme incluse)

Description

Plateforme individuelle roulante avec barreaux et une protection à 360°. Elle est conçue conformément aux réglementations les plus strictes en matière de sécurité en Europe (**UNIEN131/7**).

Cette plate-forme à barreaux protège l'opérateur de 4 côtés et a un système anti-renversement réglable selon la surface du lieu de travail.

Cet **escabeau repliable** supporte une charge jusqu'à 150 kg.

La plate-forme de sécurité est en aluminium de dim. Lxp : 0,63 x 0,53 m.

Les plinthes intégrées de 10 cm et le système de sécurité empêchent toute ouverture accidentelle.

Escabeau avec garde-corps de 100 cm (4 côtés), mains-courantes amovibles et marches antidérapantes de Lxp : 260 x 80 mm.

Les **stabilisateurs télescopiques** sont repliables pour travailler confortablement même dans des couloirs étroits, avec comme caractéristiques :

Repliés = 72 cm ; déployés : 3-4 b. = 152 cm - 5-6 = 176 cm - 7/8 = 210 cm.

L'escabeau possède une sangle anti-ouverture pour le maintenir en position fermée.

Il est autostable une fois replié. Les charnières d'ouverture sont en acier.

Il possède deux roues de Ø 150 mm, idéal pour déplacer facilement l'escabeau en position repliée.

Les patins sont antidérapants et en PVC.

Barreaux inclinés 30° par rapport à l'axe de la plate-forme. Ils sont parallèles au sol pour un confort idéal de l'opérateur.

Liaison montant/barreaux très performante: trois sertissages : phases 1 et 2 : gonflage du barreau côtés intérieur et extérieur du montant - phase 3 : gonflage barreau dans le montant.

L'escabeau possède un sac porte-outils très pratique pour tous travaux en hauteur.

Conditionnement sous film rétractable.

Certifications

Garantie **5 ans**  **ISO 9000** Certifié **EN**

Voir en ligne Plate-forme de travail mobile

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Conforme à la norme EN 131 et au décret 96-333.

* Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	NBRE DE MARCHES	HAUT. PLATE-FORME (M)	HAUT. TRAVAIL (M)	HAUT. EXT. (M)	ENCOMBREMENT AU SOL LXP (M)	DIM. REPLIÉES LXPXH (M)	POIDS (KG)
14.3886.01	3	0,75	2,75	1,77	0,72 x 1,34	0,72 x 0,46 x 1,99	22
14.3886.02	4	1	3	2,02	0,72 x 1,55	0,72 x 0,46 x 2,25	23.5
14.3886.03	5	1,26	3,26	2,29	0,72 x 1,78	0,72 x 0,46 x 2,55	25
14.3886.04	6	1,52	3,52	2,54	0,72 x 1,99	0,72 x 0,46 x 2,83	26.5
14.3886.05	7	1,78	3,78	2,8	0,72 x 2,25	0,72 x 0,46 x 3,11	28
14.3886.06	8	2,03	4,03	3,05	0,72 x 2,46	0,72 x 0,46 x 3,39	29.5

Autres photos du produit



Voir en ligne Plate-forme de travail mobile

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com