



1BLOW

MODEL

1XL

Model :

- 1** Cavity Cavité
- XL** Bottles up to 12 L Bouteilles jusqu'à 12 L


Output :

- Nominal output (+/-5%) for standard bottles
- 1800 b/h - 0.5 L - 16 gr preform - 30/25 neck / col
- 1500 b/h - 1.5 L - 32 gr preform - 30/25 neck / col
- 1000 b/h - 5.0 L - 85 gr preform - 48/40 neck / col
- 750 b/h - 12 L




OPTION 1XL O

- O** Oval bottles Bouteilles ovales



OPTION 1XL N

- N** Neck orientation Orientation du col



OPTION 1XL NEW SG

- SG** Sure Grip® Poignée moulée



OPTION 1XL HF

- HF** Hot Fill bottles Bouteilles "Hot Fill"



OPTION 1XL Lab

According to your specifications





MODEL

1XL

Information :

Adjustable blowing pressure	≤ 40 bar (1.5L) 126 Nm ³ /h	Pression de soufflage ajustable
Pre-blowing pressure	1-15 bar	Pression de pré-soufflage
Dew point	+3°C	Point de rosée
Recovered from 40 bar blowing	7 bar	Air récupéré du soufflage 40 bar
Installed power	65 Kw	Puissance installée
Voltage	3x400 V + Gr	Tension maximum
Power consumption depending on preform / Bottle		
Water flow	3 m ³ /h	Débit d'eau
Cooling water	3 bar	Pression d'eau de refroidissement
Water Temperature	≈ 10°C	Température d'eau

SPECIFICATIONS 1XL

Bottles :

Max height	430 mm	Hauteur maximum
Max diameter	230 mm	Diamètre maximum


Preforms :

Neck diameter	20 to 53 mm	Diamètre de col
Max body diameter : Less than 2 mm regarding biggest collar neck diameter		
Diamètre maxi de corps : Moins de 2 mm de différence entre corps et collerette		

POWER CONSUMPTION
ÉLECTRICITÉ



COMPRESSED AIR
AIR COMPRIMÉ



MADE IN
FABRIQUÉ EN



OPTIONS :

www.1blow.com

25 Zone d'Activités les Quatre Vents - 95650 Boissy l'Aillierie - FRANCE

Tel: +33 (0) 9 800 820 70 / Email : sales@1blow.com