

ARMOIRE DE SÉCURITÉ SOUS PAILLASSE 30 MIN EN14470-1/FM 6050

Armoire de sécurité pour produits inflammables



■ Points forts du produit

- Armoire de sécurité avec résistance au feu de 30 minutes
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Fermeture avec serrure à clef en 3 points anti-étincelles
- Pieds vérins pour mise à niveau
- Capacité de stockage allant de 30 à 60 litres

Livraison 4 à 6 sem. Garantie 1 an



Certifié EN



Description technique

Armoire de sécurité pour produits inflammables répondant à la norme EN 14470-1 et FM 6050 type 30 minutes. Armoire de sécurité adaptée aux liquides qui s'enflamment à partir d'une température comprise entre 21 et 55°C : essence de térébenthine, white spirit.

Conformité :

- Armoire de sécurité sous paillasse testée et homologuée aux normes EN 14470-1.
- Testée homologuée à la norme FM 6050.
- Résistance homologuée de 30 minutes.
- Armoire fournie avec des pictogrammes normalisés.

Sécurité passive :

- Armoire construite en bois mélaminé vous offrant ainsi une très grande résistance aux agressions des produits chimiques.
- Signalisation par symboles normalisés.
- Elle dispose d'un bac de rétention et d'un caillebotis pour bac en acier.

Sécurité active :

- Petite armoire de sécurité équipée d'orifices pour un raccordement à une ventilation.
- Portes à fermeture automatique avec prépondérance des battants.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d'incendie.
- Les conduits de ventilation avec système thermofusible permettent d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
- Fermeture à clef en 3 points.
- Fermeture avec serrure anti-étincelles.
- Pieds vérins pour mise à niveau.
- Joints de porte intumescents.

Voir en ligne Armoire de sécurité sous paillasse 30 min EN14470-1/FM 6050

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Armoire de sécurité de fabrication Française.

Données par référence :

Référence **10.4159.01**

- Types de portes : battantes
- Fermeture de(s) porte(s) : automatique
- Diamètre ventilation (mm) : 100
- Nombre de compartiment(s) : 1
- Sur-étagère(s) en PVC : option
- Bac(s) de rétention en PVC : option
- Caillebotis : 1
- Capacité de rétention : 20 litres
- Charge admissible : 30

Référence **10.4159.02**

- Types de portes : battantes
- Fermeture de(s) porte(s) : automatique
- Diamètre ventilation (mm) : 100
- Nombre de compartiment(s) : 1
- Sur-étagère(s) en PVC : option
- Bac(s) de rétention en PVC : option
- Caillebotis : 1
- Capacité de rétention : 41 litres
- Charge admissible : 50

CONSEILS D'EXPERTS

Il est vivement recommandé d'ajouter un caisson de ventilation ou de filtration à votre armoire de sécurité.

Le caisson va permettre d'extraire les vapeurs stagnantes contenues de votre armoire.

Il existe différents types de caisson :

- Les caissons de ventilation,
- Les caissons à filtration moléculaire.

Les caissons de ventilation

Il est équipé d'un ventilateur qui va aspirer les vapeurs toxiques qui se dégagent de l'armoire et les rejeter à l'extérieur. Vous pouvez aussi y rajouter un petit filtre à charbon actif si besoin.

Dans le cas où vous n'auriez pas la possibilité de rejeter les vapeurs en extérieur, vous pouvez vous diriger vers un caisson de filtration.

Les caissons à filtration moléculaire

Un caisson de filtration est équipé d'un filtre à charbon actif permettant de purifier toutes les vapeurs toxiques émanant du caisson et de les rejeter dans la pièce de manière saine.

Le filtre à charbon actif doit être choisi selon les produits stockés dans l'armoire et il devra ensuite être changé tous les ans.

** Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	PRODUITS À STOCKER	RÉSISTANCE AU FEU	DIM. EXT. LXPXH (MM)	DIM. INT. LXPXH (MM)	NBRE DE COMPARTIMENTS	CAPACITÉ STOCKAGE (L)	NBRE DE BACS DE RÉTENTION	CAPACITÉ RÉTENTION (L)	CHARGE ADMISSIBLE TOTALE (KG)	NBRE DE PORTES	POIDS (KG)
-----------	--------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------	----------------	------------

Voir en ligne Armoire de sécurité sous paillasse 30 min EN14470-1/FM 6050

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	PRODUITS À STOCKER	RÉSISTANCE AU FEU	DIM. EXT. LXPXH (MM)	DIM. INT. LXPXH (MM)	NBRE DE COMPARTIMENTS	CAPACITÉ STOCKAGE (L)	NBRE DE BACS DE RÉTENTION	CAPACITÉ RÉTENTION (L)	CHARGE ADMISSIBLE TOTALE (KG)	NBRE DE PORTES	POIDS (KG)
10.4159.01	Liquides inflammables	30 minutes	605 x 630 x 635	495 x 420 x 365	1	30	1	20	30	1 battante	64
10.4159.02	Liquides inflammables	30 minutes	1115 x 630 x 635	1050 x 420 x 365	1	60	1	41	50	2 battantes	108

Voir en ligne Armoire de sécurité sous paillasse 30 min EN14470-1/FM 6050

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com