

Accessoires de quai

CALE DE ROUES EN CAOUTCHOUC

- Caoutchouc renforcé, résistant aux intempéries : sel, soleil, huile...
- Trou pour chaîne de fixation.
- Options :** sur demande.
- Support de cale.
- Chaîne de liaison
- + maillon rapide.

NOUVEAU



DDCC0343



DDCC0344

Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
220 x 100 x 140	0,95	DDCC0343	19,00 €
270 x 130 x 150	3,72	DDCC0344	30,00 €

CALE DE ROUES ACIER

- Tôle d'acier : Ep. 6 mm.
- Trou pour chaîne de liaison.
- Dim. : L 350 x l. 120 x H 205 mm.
- Poids : 4,45 kg.
- Options :** sur demande.
- Support de cale.
- Chaîne de liaison + maillon rapide.

NOUVEAU



58^{€HT}

DDCC0345 58,00 € HT

CALE DE ROUES EN CAOUTCHOUC

- Parfaite adhérence au sol et aux pneus.
- Caoutchouc (dureté 80 Shore) résistant au soleil, au sel et aux huiles.
- Poignée avec trou permettant l'adaptation d'une chaîne pour fixation au quai.
- Dim. : L 275 x l. 175 x H 195 mm.
- Poids : 6 kg.
- Option :** sur demande.
- Support de cale.



Remises par quantités



DDCC0303 68,00 € HT

CALE DE ROUES ACIER

- Avec poignée.**
- Tôle d'acier : Ep. 6 mm.
 - Trou pour chaîne de liaison.
 - Dim. : L 410 x l. 245 x H 180 mm.
 - Poids : 7,8 kg.
 - Options :** sur demande.
 - Support de cale.
 - Chaîne de liaison
 - + maillon rapide.

NOUVEAU



73^{€HT}

DDCC0346 73,00 € HT

CALE DE SURÉLEVATION

- Capacité : 12 tonnes par paire.**
- Les cales de surélévation permettent de relever les plateaux des véhicules lorsqu'ils sont trop bas ou lorsque le dénivelé est important.
- 5 hauteurs de cales : de 100 à 300 mm.
 - Construction en acier peint.
 - Robuste et sans entretien.



Hauteur (mm)	L x l. hors tout (mm)	Longueur plane (mm)	Longueur dénivelée (mm)	Poids unitaire (kg)	Réf.	Prix HT la paire
100	1065 x 500	800	280	56	DDCC0308	685,00 €
150	1205 x 500	800	430	62	DDCC0312	730,00 €
200	1345 x 500	800	580	68	DDCC0313	795,00 €
250	1485 x 500	800	730	75	DDCC0314	835,00 €
300	1620 x 500	800	880	82	DDCC0320	895,00 €



Cale mobile et autres dimensions sur demande.

TRÉTEAU DE SÉCURITÉ SIMPLE

- Spécialement conçu pour mettre en sécurité les semi-remorques lorsque celles-ci sont désolidarisées de leur tracteur.
- Capacité : 15 tonnes.**
- Mise en place aisée par poignée.
 - Partie d'appui constituée d'un longeron en bois.
 - 2 roues caoutchouc.
 - 5 positions de réglage.
 - Hauteur mini/maxi : 1080/1280 mm.
 - Dim. hors poignée : L 1200 x l. 580 mm.
 - Poids : 66 kg.



2 hauteurs de réglage sur 5 positions.



DDCC0301 350,00 € HT

TRÉTEAU DE SÉCURITÉ DOUBLE

- Conçu pour l'arrière des remorques à suspension pneumatique empêchant l'affaissement de celle-ci pendant les phases de chargement. À la fin du chargement, le chauffeur gonfle sa suspension pneumatique pour libérer la béquille.
- Capacité : 15 tonnes.**
- Mise en place aisée par poignée articulée.
 - Partie d'appui constituée d'un longeron en bois.
 - 2 roues caoutchouc.
 - 2 hauteurs de réglage sur 5 positions.



Dim L x l. (mm)	H mini/maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
1800 x 580	580/780	80	DDCC0323	970,00 €
1800 x 580	670/920	85	DDCC0324	980,00 €