



Médium+ SECURISÉ se distingue par des formes aux lignes tendues. Sa toiture en pente inclinée vers l'arrière apporte une touche moderne à ce modèle. Dans cette version, la profondeur de l'abri vélos passe à 3.20 m pour une plus grande capacité d'accueil.

Grâce à une conception modulaire, il pourra s'adapter à tout type de terrain, et s'intégrer dans n'importe quel environnement urbain ou rural.

Aloès Urban design propose différentes finitions, grâce à la combinaison de bois, de verre, et de métal.

Il offre des possibilités d'adaptations aux sites par tranche de linéaire d'1,20 m.

Nos équipes sont disponibles pour une installation partout en France, en Suisse et en Belgique.

INFORMATIONS

DIMENSIONS

Longueur : 2,5 m / 3,75 m / 5 m / 6,25 m /

7,5 m / autre à la demande

Largeur : 1,6 m / 2,5 m

Autres dimensions sur demande

STRUCTURE

Tube carré de 60 mm

TOITURE

Toiture composée d'une structure métallique en

penne vers l'arrière habillée en polycarbonate

PMMA alvéolaire 16 mm translucide (option

plaques coloris bronze), ou tôle bac acier

ep.75/100

GOUTTIÈRE

Profil arrière pour évacuation des eaux pluviales

HABILLAGE DES PAROIS

- * Vitrage SECURIT - épaisseur 6/8 mm
- * Plaque polycarbonate - épaisseur 6 mm ou 16 mm alvéolaire, monté sur cadre aluminium
- * Solution mixte, métal, vitrage bois

FIXATIONS

Fixation par vis d'ancrage M12/65 sur dalle béton ou plots béton

Fixation par résine chimique par 2 tiges filetées

M12/120 mm sur enrobé de 7 cm min

Réglage de niveau des pieds

FINITIONS

GARANTIE :

2 ans, hors vandalisme, accident, ou tempête (vent > 160 km/h)

TRAITEMENT DE SURFACE :








Electro galvanisation à chaud, Finition poudre polyester), avec

protection anti UV

Garantie : 7 ans

Coloris au choix selon notre palette RAL ou autre sur demande

RAL

	7016
	9006
	9010
	9005
	8017
	3020
	6015

63-69 rue du Général de Gaulle - 78300 POISSY (FRANCE)

Tél : +33 (0)1 30 06 33 50 / contacts@aloesred.com

www.abri-exterieur.com