# EFL 6055

Congélateur coffre superisolé




LIEBHERR

Grand congélateur

# EFL 6055

## Congélateur coffre superisolé




| | |
|---|---|
| Volume | 542 l |
| Dimensions extérieures en mm (L/P/H) | 1885/702/825 |
| Dimensions intérieures en mm (L/P/H) | 1760/535/610 |
| Classe énergétique | E (A–G) |
| Consommation électrique en 365 jours | 309 kWh |
| Classe climatique (directive sur l'énergie) | SN-ST |
| Température ambiante | -15 °C à +43 °C [1] |
| Réfrigérant | R 600a |
| Bruit aérien émis | 33 dB(A) |
| Classe de bruit aérien émis | B |
| Puissance | 1,5 A |
| Fréquence / tension | 50 Hz / 220-240 V~ |
| Système de réfrigération | statisch |
| Dégivrage | manuell |
| Plage de température réglable | -14 °C à -24 °C |
| Matériau de l'habillage/couleur | Stahl/weiß |
| Matériau du couvercle | Stahl |
| Matériau de la cuve intérieure | vorbeschichteter Stahl |
| Régulation électronique | Drehregler |
| Affichage de la température | außen analog |
| Eclairage intérieur | LED |
| Nombre de corbeilles | 3 |
| Nombre max. de corbeilles | 8 |
| Poignée barre | Griffmulde |
| Roulettes | Lenkrollen |
| Type de serrure | mechanisch |
| Evacuation de l'eau de dégivrage | oui |
| Poids brut/net | 99/89 kg |
| EAN-Nr. | 9550000035478 |

[1] Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.

# Caractéristiques



### Fluide frigorigène respectueux de l'environnement

Les appareils Liebherr sont optimisés pour consommer le moins d'énergie possible, pour le plus grand bonheur des clients, qui profiteront ainsi de faibles coûts d'exploitation. Les appareils utilisent exclusivement les réfrigérants naturels et écologiques R 600a et R 290. Associés à des compresseurs à haute efficacité, ils allient puissance de réfrigération élevée et durabilité grâce à leur faible potentiel de réchauffement climatique.





### Un système de réfrigération efficace

Grâce à des décennies d'expérience en génie frigorifique et à des efforts de recherche continus, Liebherr vous offre un système de refroidissement d'une qualité exceptionnelle. L'utilisation de composants de qualité dans les appareils Liebherr, tels que compresseurs, condenseurs, ou évaporateurs pour le génie frigorifique, permet d'assurer une baisse significative de la consommation, et donc des dépenses d'énergie.




### FrostProtect

Fiabilité quel que soit l'environnement : Grâce à FrostProtect, les congélateurs Liebherr sont parfaitement adaptés aux basses températures et peuvent être utilisés par des températures extérieures allant de -15 à +43 °C.



### Joint de couvercle haute qualité

La souplesse du joint de couvercle garantit une fermeture homogène de l'appareil. Le froid ne peut pas sortir et l'efficacité énergétique des appareils est maximisée. Ce joint réalisé dans un matériau extrêmement résistant dispose d'une durée de vie exceptionnelle et reste insensible aux variations de température. Enfin, facile à nettoyer, il est très hygiénique.

L'aperçu présente un extrait des principales caractéristiques de l'appareil. Vous trouverez toutes les autres caractéristiques de l'appareil ainsi que des informations complémentaires sur home.liebherr.com.

**Grand congélateur EFL 6055**

LIEBHERR

# Dessin technique

Les produits et leurs détails sont mis en scène à des fins publicitaires. Bien que nous nous efforcions de garantir l'exactitude de toutes les données et informations contenues dans ce dépliant, Liebherr se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Dans la mesure où les dimensions, les spécifications et les performances réelles de l'appareil sont d'une importance décisive, nous recommandons de vérifier les instructions de montage jointes à l'appareil concerné. Liebherr décline toute responsabilité en cas de dommages éventuels.
(09.02.2024)