

# SKIPPER 7000



## BALANCE POIDS-PRIX AVEC TICKET SKIPPER 7000

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

**Portée de 6 à 30 kg, précision de 2 à 10 g**  
**Balance de commerce multi-fonctionnelle polyvalente**

Une gamme complète de fonctions sophistiquées  
Connectable et évolutive  
Ecran couleur de 5,7 pouces avec un accompagnement actif de l'employé  
Mise à jour via l'hôte USB et sauvegarde automatique des données  
Clavier à membrane aisément programmable  
Logiciel PC avancé  
Conforme a la Loi fiscale 2018 avec l'option kit fiscalité 2018.



**Pour un service en matière de programmation, [Voyez ici.](#)**



Boîtier en **aluminium quadrillé moulé sous pression**;  
balance de pesage en acier inoxydable; pieds réglables  
en hauteur

Fonctions (extrait) Service avec **impression de tickets**,  
**vente accompagnée**, **ventes de grands colis** (poids  
manuel), listes de remises, tare multiple, tare client,  
annulation, sous-total, **programmation du clavier en un  
clic**, option de **multi-paiement** (p. ex. liquide ou carte de  
crédit), différents taux de TVA (sur place/à emporter)

**Rapport** sur les PLU, rapport sur les ventes, rapport sur  
le journal des ventes, rapport sur les catégories, rapport  
sur la TVA, rapport sur les vendeurs, rapport sur le  
groupe, rapport sur les rayons, rapport sur les liquidités,  
rapport sur les formations

Ecran opérateur graphique LCD 5,7 pouces, technologie  
TFT, couleur avec rétroéclairage blanc, luminosité  
réglable;

Résolution de l'écran : 800 x 600 pixels; indication du  
poids : 6 caractères; indication de la tare : 5 caractères;  
indication du prix de base (prix par kg) : 6 caractères;  
indication du prix total : 7 caractères

Ecran client LCD (1 ligne) avec rétroéclairage blanc;  
indication du poids : 6 caractères; indication de la tare : 5  
caractères; indication du prix de base (prix par kg) : 6  
caractères; indication du prix total : 7 caractères; ligne de  
texte : 16 caractères alphanumériques, ligne à matrice de  
points (16 x 192 points)

**Clavier à membrane** breveté, détachable et lavable; 72  
touches à membrane; 52 touches de présélection, 2 PLU  
ou fonctions peuvent être assignées à chaque touche  
Stockage des données Mémoire interne 16 Mo

Imprimante thermique; **vitesse d'impression : jusqu'à  
100 millimètres/seconde**; résolution d'impression max.  
par caractère : 8 x 16 points (largeur x hauteur); largeur  
du rouleau : 57 mm; diamètre du rouleau : 63 mm max.

Alimentation électrique 18 V, 3,6 A max.

Batterie à hydrure métallique de nickel pour utilisation  
mobile et indépendante du réseau en option

2 interfaces série RS232; 2 interfaces 10/100 Base-T  
Ethernet RJ45; 4 interfaces USB 2.0 (2 hôtes USB,  
1 périphérique USB, 1 hôte USB avant); 1 interface RJ11  
(12 V) pour contrôler un tiroir-caisse

Communication 10/100 Base T Ethernet, TCP/IP, USB,  
DHCP; **connexion réseau automatique** grâce au  
support DHCP; pas de hub requis pour la connexion  
réseau; transfert des données via périphérique USB pour  
les données sur les articles,

la configuration, logos et images, la mise à jour du  
firmware et les journaux des transactions

Environnement opérationnel Température : -10°C - 40°C;  
humidité : 85 % d'humidité relative, sans condensation







## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Commerce
activités	Commerce
catégorie	Balance Poids Prix
type	Poids Prix
métrologie légale	M
classe de vérification	III
réglementation	CE
Plateau	246x359 mm
matière plateau	inox
matière boîtier	aluminium quadrillé moulé sous pression;

niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
colonne/pied/suspension	colonne (en option)
afficheur	LCD rétro-éclairé
répétiteur	Client
liaison sans fil	en option
imprimante	thermique
interfaces	2 RS232, 2 10/100 Base-T Ethernet RJ45, 4 USB 2.0, 1 interface RJ11
Batterie	en option
chargeur/transfo	oui
température opératoire	-10 à +40°
portée maximum	6 à 30 kg
précision de lecture	2 g à 10 g
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
poids/pièce minimum	100 g
PLU directs/indirects	5000
comptabilisation activité commerciale	oui
dimensions emballage	539x529x258 mm
poids à l'expédition	8,71 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

## VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Surface de pesage	Spécificité
S71P15-E+M	15 kg	5 g	246x359 mm	avec vignette (usage réglementé)
S71P15-W+M	15 kg	5 g	246x359 mm	avec vignette (usage réglementé) et Wifi
S71P15D-E+M	6 kg / 15 kg	2 g / 5 g	246x359 mm	avec vignette (usage réglementé)
S71P15D-W+M	6 kg / 15 kg	2 g / 5 g	246x359 mm	avec vignette (usage réglementé) et Wifi
S71P30D-W+M	15 kg / 30 kg	5 g / 10 g	246x359 mm	avec vignette (usage réglementé) et Wifi
S71P30D-E+M	15 kg / 30 kg	5 g / 10 g	246x359 mm	avec vignette (usage réglementé)

30211291-OH	Accessoire - Colonne pour écran Skipper	
30235164-OH	Accessoire - Connection réseau Skipper	
30211292-OH	Accessoire - Accu rechargeable Skipper	
30309224-OH	Accessoire - Valise de transport pour Skipper 5000 / 7000	
30414841-OH	<p><u>Kit fiscalité 2018 pour OHAUS Skipper</u></p> <p>Kit fiscalité 2018 pour OHAUS Skipper, constitué d'une clé USB et d'une mémoire fiscale</p>	
INSTALL1	<p><u>Programmation (mise en réseau, PLU, etc.) - tarif horaire</u></p> <p>Souhaitez-vous que nos techniciens procèdent à la programmation de votre ou de vos balances en atelier avant l'expédition ? Dans ce cas, nous recevons avec plaisir votre cahier des charges listant les opérations à réaliser et les données à intégrer.</p> <p><b>Contactez-nous avant de passer commande</b> pour que nous évaluions la charge de travail et le temps à y passer.</p>	

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*