

## + Points Forts

- Cellules «back contact»
- Rendement exceptionnel
- Ultra souple
- Ultra léger
- Ultra fin
- Pré-câblé 3 m

■ La technologie d'encapsulation spécifique et l'utilisation de cellules « **Back Contact** » SUNPOWER à **très haut rendement** permettent aux **panneaux HP FLEX** de bénéficier d'avantages inégalés.


**Flexibilité** (jusqu'à 60°) et **poids exceptionnels, montage facile et esthétique, rendement très élevé** ( jusqu'à 22,5% ). Les panneaux **HP FLEX** permettent la recharge des batteries service ou moteur à bord de **camping-car, véhicules professionnels...**

Leur faible poids et leur finesse leur permettent de s'adapter aux exigences du **nomadisme, professionnel ou amateur** : randonnée, montagne, cinéma, chantier, médical... Ils ne sont en revanche pas adaptés au milieu salin (marine, plaisance).

Les panneaux HP FLEX **peuvent être collés ou fixés** simplement sur le **toit d'un véhicule ou d'un chalet...**



■ OPTION : OEILLET



CELLULE SUNPOWER



Références	HPFLEX25	HPFLEX50	HPFLEX100	HPFLEX100L	HPFLEX120	HPFLEX200
Puissance max (W)	25	50	100	100	120	200
Tension nominale (V)	19,8	17,6	17,8	17,4	19,9	16,8
Courant max (A)	1,26	2,84	5,65	5,70	6,05	11,89
Tension à vide (V)	23,4	21,2	21,6	21,1	23,08	19,5
Courant court-circuit (A)	1,34	3,05	5,97	6,04	6,40	12,73
Dimensions Lxlxh (mm)	500x277x3	600x535x3	1100x540x3	1360x410x3	1218x540x3	1400x796x3
Poids (kg)	0,52	0,7	1,35	1,35	1,50	3,4



Pour une utilisation en milieu salin  
Cf. p56-57 : MARINE-FLEX