



Idée Gazon
le choix du synthétique

FT N° 2025/207/V1

PORTICCIO 45

Gazon Synthétique Paysage

DOMAINE D'APPLICATION

Gazon synthétique haut de gamme sans remplissage spécialement conçu pour la création d'espaces verts paysagers :

- contour de piscine
- parcs et jardins

Est également recommandé pour :

- pré-green de golf
- aménagements de voirie

POSE ET FIXATION

Pose libre sur lit de sable stabilisé avec un feutre ou une toile géotextile et fixation au moyen de pointes en acier.

Pose libre sur les sols durs (carrelage, béton) et collage en périphérie avec de la colle polyuréthane déposée en cordons discontinus.

Le lestage au sable de silice n'est pas nécessaire mais peut représenter un avantage de durabilité.

L'utilisation d'une brosse est recommandée pour redresser les brins d'herbe et parfaire l'installation.

PROPRIETES

- Très résilient grâce à sa forte densité et au profil des fibres « C-shape »
- Possède un excellent toucher doux
- Bonne stabilité dimensionnelle avec son double dossier
- Très bonne résistance à l'arrachement des fibres grâce à une formule calibrée d'enduction

REMARQUES

- Nous conseillons de couper le gazon synthétique par son envers
- Il est recommandé d'utiliser une bande de jonction pour unir chaque lé.
- Le gazon synthétique restera vert bien au-delà de sa période de garantie
- Le gazon synthétique est recyclable, nous consulter

CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET MANUTENTION

PORTICCIO 45 est proposé en lé de 2m ou 4m de large. La longueur des lés est de 25m de long au maximum. Le rouleau complet présente un diamètre voisin de 0.60m. Nous conseillons le stockage des rouleaux à l'abri du soleil direct et de la pluie.

Durée de stockage recommandé : 6 mois

IMAGES



CARACTERISTIQUES

• Fibre	Polyéthylène mono-filaments « c-shape » droit et PP bouclés
• Hauteur (fibre/totale)	45/47mm – 3/8"
• Premier Tapis	Double en Polypropylène
• Enduction d'envers	Latex SBR noir
• 4 Couleurs	Vert-Vert (droits) et Vert-Beige (bouclés)
• Poids du fil – Poids Total	2.06 Kg/m ² – 3 Kg/m ²
• Nombre de touffes/m ²	29400
• Résistance à l'arrachement	Conforme à la norme Européenne (>30N)
• Stabilité aux UV 5000H	Conforme à la norme DIN53387 – Garantie 6 ans
• Perméabilité	60 litres / min / m ²

Selon la Directive EU 76/769, ce produit ne contient aucune substance dangereuse.

IDEE GAZON, siège social 465 Allée des Sardenas – ZI des Sardenas – 13680 Lançon de Provence
Tel Mob 06 98 41 63 15

Sarl u. au capital de 3000 Euro – RCS SALON DE PROVENCE 535 068 183 00024