

SPÉCIFICATIONS



DF518

SCALPEUR

Le scalpeur sur chenilles DF518 est une unité polyvalente, ce qui la rend économique. Cet équipement peut cribler / stocker 3 produits à 400T/h. Le DF518 dispose d'une caisse de criblage à deux étages de 18' x 5', d'une trémie de 8m³ et de 3 convoyeurs de stockage repliables hydrauliquement. Ce crible est très facile à mettre en place sur site (moins de 20 minutes) avec des commandes hydrauliques pour faciliter la mise en place de tous les convoyeurs, la caisse de criblage et les pieds.

Le DF518 est l'innovation la plus récente d'ANACONDA en matière de scalpage. Cet équipement se place désormais comme leader sur le marché des équipements de criblage pour sa capacité à éliminer les encombrants dans les applications telles que la démolition, carrière, construction etc. Ce scalpeur peut également fonctionner dans une double application de concassage et criblage. Le convoyeur principal sera ainsi en mesure d'alimenter un concasseur directement, à une vitesse adaptée à votre application.

Ce scalpeur mobile polyvalent peut être transporté facilement de site en site. La caisse de criblage permet une séparation précise, jusqu'à trois tailles différentes de produit final et les convoyeurs intégrés permettent un stockage constant du produit au fur et à mesure que le scalpeur est alimenté.

INFORMATIONS MACHINE

Longueur	15 495 mm
Longueur – transport	15 800 mm
Largeur max.	13 845 mm
Largeur – transport	2 978mm
Hauteur	4 862mm
Hauteur – transport	3 372mm
Poids	30 500 Kg (alimentateur caoutchouc) 34 500 Kg (alimentateur métallique)

CRIBLE

Caisse de criblage haute énergie

Surface de criblage	5 490 x 1 520mm
Nombre d'étages	2
Angle ajustable	13-17°

TREMIE

Capacité

8m³

MOTEUR

Moteur Diesel

Stage 5 JCB 444 ECOMAX

AUTRES CARACTERISTIQUES

Côtés latéraux des étages supérieur et intermédiaires tendus – 5 pièces

Extrémité tendue sur l'étage inférieur – 3 pièces

Passerelles de sécurité autour de la caisse de criblage pour faciliter opérations de maintenance et changement des mailles

Convoyeur d'alimentation 4 plis à vitesse variable

Vitesse variable sur tous les convoyeurs de stockage

OPTIONS


Grilles – maille, plaque poinçonnée, à doigts, barreaux bofar

Télécommande de contrôle

Alimentateur en acier

Overband magnétique

Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.



GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
+ prix appel

– Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z