



1 BLOW

MODEL

5M COMBI

Model :

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 5 Cavities | Cavités |
| M Bottles up to 1.5 L | Bouteilles jusqu'à 1,5 L |
| C Inline with the filler | Connexion avec la remplisseuse |

Output :

- Nominal output (+/-5%) for standard bottles
- 8000 - 9000 b/h - 0.5 L - 13 gr preform - 30/25 neck / col
 - 7000 - 7500 b/h - 1.5 L - 24 gr preform - 30/25 neck / col



OPTION

5M**HF**

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| HF Hot Fill bottles | Bouteilles "Hot Fill" |
|----------------------------|-----------------------|





MODEL

5M COMBI

Information :

Adjustable blowing pressure	≤ 40 bar (1.5L) 420 Nm ³ /h	Pression de soufflage ajustable
Pre-blowing pressure	1-15 bar	Pression de pré-soufflage
Dew point	+3°C	Point de rosée
Recovered from 40 bar blowing	7 bar	Air récupéré du soufflage 40 bar
Installed power	85 Kw	Puissance installée
Voltage	3x400 V + Gr	Tension maximum
Power consumption depending on preform / Bottle		
Water flow	4 m ³ /h	Débit d'eau
Cooling water	3 bar	Pression d'eau de refroidissement
Water Temperature	≈ 10°C	Température d'eau

SPECIFICATIONS 5M

Bottles :

Max height	352 mm	Hauteur maximum
Max diameter	70 / 110 mm	Diamètre maximum


Preforms :

Neck diameter	18 to 38 mm	Diamètre de col
Max body diameter : Less than 2 mm regarding biggest collar neck diameter		
Diamètre maxi de corps : Moins de 2 mm de différence entre corps et collerette		

POWER CONSUMPTION
ÉLECTRICITÉ



COMPRESSED AIR
AIR COMPRIMÉ



MADE IN
FABRIQUÉ EN



OPTIONS :

www.1blow.com

25 Zone d'Activités les Quatre Vents - 95650 Boissy l'Aillerie - FRANCE

Tel: +33 (0) 9 800 820 70 / Email : sales@1blow.com