

Benne à fond ouvrant - hautes

Départ usine **6 à 8 sem.**



Points forts du produit

- Benne à fond ouvrant haute pour le stockage de grands produits
- Vidage total et rapide des déchets grâce au fond lisse
- Gerbage sécurisé par 4 oreilles de gerbage avec trous d'élingage
- Résiste à la corrosion et aux rayures
- Différents volumes et différentes hauteurs de stockage sont disponibles

Description

Benne à fond ouvrant étudiée pour la **collecte et le stockage de produits** ou de **déchets** (sauf liquides ou pulvérulents).

Charges unitaire dynamique : 2000 kg, statique : 6000 kg. Gerbables 3/1.

Le fond est en deux parties avec un angle d'ouverture max de 50° par demi-fond, l'ouverture et la fermeture du fond est facile. **Vidage total et rapide des déchets** grâce au fond lisse. Chaque partie est renforcée par 2 semelles et des renforts tubulaires.

Munis de **poignées** et de 4 **oreilles de gerbage** avec trous d'élingage (diam. 41 x 48 mm) permettant d'aligner plus facilement les containers et de sécuriser leur gerbage.

Finition poudre Epoxy polymérisée à 190°C pendant 30 mn après dégraissage et phosphatation.

Benne à fond ouvrant **résistant à la corrosion et aux rayures**.

Commande minimum : 1 pièce / coloris.

Finition galvanisée sur demande.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	VOLUME (L)	CHARGE (KG)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	HAUT. UTILE (MM)	HAUT. PASSAGE FOURCHES (MM)	HAUT. OREILLES (MM)	POIDS (KG)
12.0504.04	500	2000	1000 x 800 x 864	650	110	100	135
12.0504.05	800	2000	1000 x 800 x 1214	1000	110	100	170
12.0504.06	1000	2000	1000 x 800 x 1464	1250	110	100	195

Voir en ligne Benne à fond ouvrant - hautes

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com