

HSM V-PRESS 610 ECO

porte à double battant avec verrouillage par volant

HSM®



Référence	6110144	Pression de compactage	120,0 kN
Code EAN	4026631050364	Longueur des balles	800,0 mm
Tension	400 V	Largeur des balles	600,0 mm
Fréquence	50 Hz	Puissance de propulsion	3,00 kW
Profondeur	815,0 mm	Hauteur des balles	600,0 mm
Largeur	1190,0 mm	Durée d'un cycle à vide	22,00 s
Hauteur	1980,0 mm	Poids des balles (max.)	100,0 kg
Poids	539,0 kg	Rendement horaire / balles	3 - 6
Hauteur de chargement	655,0 mm	Nbe de ligaturages	3
Hauteur de l'ouverture de charge...	495,0 mm	Moyen de ligaturage	bandes polyester
Largeur de l'ouverture de charge...	800,0 mm	Référence bande/fil de fer	6212993010

Sous réserve de modifications techniques ou d'aspect extérieur du produit.

La HSM V-Press 605 et la HSM V-Press 610 réduisent le volume de cartons ou films plastiques de manière économique.

- Hauteur et surface de montage réduites
- Optimisation du compactage grâce aux crochets de retenue, augmentant ainsi la capacité de remplissage et le rendement en balles
- Installation simple et rapide de la presse
- Ejecteur de balles mécanique
- Variantes d'équipement: eco – porte à double battant avec verrouillage par volant