

Température & pH – redox ISE

YSI Pro 10

Température & pH ou mV redox sur le terrain

- **Ecran rétroéclairé**
- **Clavier luminescent**
- **Lisible en toutes conditions**
- **Calibration intelligente**
- **Haute qualité de fabrication**
- **Electrodes de laboratoire et câble de terrain**



L'utilisation du **Pro 10** est extrêmement intuitive ce qui élimine virtuellement la lecture du manuel : ouvrez le colis, préparez l'instrument et commencer à l'utiliser quasi immédiatement
(photo non contractuelle)

Robuste et fiable, l'**YSI Pro 10** condense tout le nécessaire en un instrument de terrain alliant température et **pH ou mV redox au choix**. Câble, électrode remplaçables par l'utilisateur, mémoire « calepin » 50 lectures et calibration simple multipoints font de l'**YSI Pro 10** un appareil convivial pour l'opérateur. Une conception robuste avec test de chute sur 1 mètre assure qu'il restera des années dans vos mains, même dans les conditions les plus exigeantes. Sa réponse rapide vous permet d'écourter vos routines de mesure, un gain de temps et d'argent.

- **Garantie 36 mois (terminal) et 24 mois (câble), 12 mois (pH, redox)**
- **Electrode de terrain remplaçable par l'opérateur = économie de temps et réduction des coûts globaux, choix d'électrodes : pH ou mV redox**
- **Choix de longueur du câble de terrain 1, 4, 10, 20 et 30 mètres avec embout de protection lesté pour immersion correcte**
- **Support de câble 603062 dès 4 mètres**
- **Boîtier résistant aux chocs et étanche IP-67,**
- **Connexion étanche et robuste de qualité militaire MIL**
- **Ecran graphique LCD rétro éclairé & multi langue**
- **Mémoire « calepin » 50 lectures consultable à l'écran = plus de carnet de terrain**



Caractéristiques modifiables sans préavis -
Copyright Anhydre 07-2024

AnHydre. Sarl au capital de 9000 €

11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN – France

Tel : +33 (0)3 24 40 11 07

SIRET 434 917 274 00012

APE 3320C

www.anhydre.eu

anhydre@wanadoo.fr

Spécifications générales de l'YSI Pro 10

Dimensions & poids	Largeur 83mm - longueur 216mm - épaisseur 57mm - Poids 475g (avec piles en place)
Alimentation	2 piles alcalines standards Taille C, autonomie 400 heures, indicateur de décharge
Mémoire « calepin »	50 lectures consultables à l'écran
Boîtier	Étanche IP-67 même sans le capot des piles, surmoulage caoutchouc, résistant aux chocs, test chute 1 mètre, connexion étanche de type militaire MIL avec baïonnette
Ecran	Graphique avec rétro éclairage
Garanties	Instrument 36 mois, câble de terrain 24 mois, électrodes ISE 12 mois (pH, redox)
Calibration	Avec solutions standards, 1, 2, 3 (pH), 1 point (mV redox)
Langues	Français, anglais, allemand, espagnol
Câbles	Longueurs 1, 4, 10, 20, 30 mètres
Normes	IP-67, RoHS, CE, WEEE, test chute 1 mètre

Spécifications

pH	Gamme : 0 à 14 unités Résolution : 0,01 unité Précision : +/-0,2 unité
Redox mV	Gamme : +/-1 999mV Résolution : 0,1mV Précision : +/-20mV en standard redox Zobell
Température (°C - °F)	Gamme : -5°C à 55°C Résolution : 0,1°C Précision : +/-0,3°C

Pour commander l'instrument YSI ProPlus 10 (éléments séparés)

6050010	Terminal afficheur YSI Pro 10, mémoire « calepin » 50 lectures
605107	Sonde de laboratoire sur câble 1 mètre, température & pH intégrés
605177	Sonde de laboratoire sur câble 4 mètres, température & pH intégrés
605108	Sonde de laboratoire sur câble 1 mètre, température & redox intégrés
605178	Sonde de laboratoire sur câble 4 mètres, température & redox intégrés
60510-1	Câble terrain 1 mètre, température & un port ISE : pH, redox
60510-4	Câble terrain 4 mètres, température & un port ISE, support enrouleur
60510-10	Câble terrain 10 mètres, température & un port ISE, support enrouleur
60510-20	Câble terrain 20 mètres, température & un port ISE, support enrouleur
60510-30	Câble terrain 30 mètres, température & un port ISE, support enrouleur
605101	Electrode ISE pH
605102	Electrode ISE redox

Pour commander les accessoires de l'YSI Pro 10

603162	Valise souple (instruments avec câble jusqu'à 4 mètres)
603075	Sacoche matelassée de transport (tous instruments)
603074	Valise rigide de transport (tous instruments)
603069	Clip de ceinture
061517	Clamp (fixation sur rambarde, table...)
063507	Petit tripode pour surface plane (table, paillasse de laboratoire, bateau...)
603062	Enrouleur de câble (fourni avec câble dès 4 mètres)
605978	Lest 137 grammes, se fixe sur l'embout de protection en acier inoxydable



AnHydre Sarl au capital de 9000 Euros

11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN - France


Tel : +33 (0)3 24 40 11 07

SIRET 434 917 274 00012

APE 3320C

www.anhydre.eu

anhydre@wanadoo.fr



Caractéristiques modifiables sans préavis – Copyright @ AnHydre 07-2024

www.anhydre.eu – www.anhydre.eu – www.anhydre.eu – www.anhydre.eu – www.anhydre.eu

AnHydre. Sarl au capital de 9000 Euros

11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN - France

Tel : +33 (0)3 24 40 11 07

SIRET 434 917 274 00012

APE 3320C

www.anhydre.eu

anhydre@wanadoo.fr