

BUNKER

Technologies de pompage

B30 STILO

La machine à projeter pour matériaux secs et pré-mélangés



Design, technologie, praticité...B30 Stilo,

la machine à projeter de Bunker a été créée pour satisfaire les exigences les plus diverses des clients.

Compacte et facile d'emploi, elle est la machine idéale pour pomper et projeter toute une série de matériaux prêts -à- l'emploi, même secs. Disponible en version **Monophasée** et **Triphasée**, la B30 Stilo est adaptée à tous les chantiers.

Notre machine peut être démontée complètement, c'est pour cela que le nettoyage est facile et son déplacement aisé.





Applications

Avec la B30 il est possible de pomper ou projeter les matériaux suivants :

enduits prêts -à-l'emploi à base de ciment et chaux, plâtre, anhydrite, enduits isolants, mortiers de façades et d'armatures, mortiers de rejointoiement, colle pour carrelages, chapes liquides à base de ciment et d'anhydrite, matériaux pâteux ...etc.

Réglage de la vitesse

Dans la version monophasée, avec le variateur de vitesse (inverter), le réglage de la vitesse de pompage, de zéro à la valeur maximale, est possible grâce au potentiomètre placé sur le panneau de commande.



Compresseur à membrane de 250 l installé sur la version triphasée.



Le tableau de bord gère toutes les fonctionnes aisément.



Déplacement aisé grâce à ses poignées.

Trémie renversible

Il est possible de régler l'inclinaison de la trémie pour faciliter le remplacement du stator, cette opération devient plus rapide et pratique.



Détecteur de sécurité

Un détecteur de sécurité coupe le moteur à l'ouverture de la grille de protection.



Caisse à outils

En dotation à la machine est prévue une caisse à outils comprenant tous les outils et les pièces de rechange essentiels.



Accessoires en dotation

Version monophasée

Compresseur électrique rotatif
Pompe à eau
Stator et Rotor (D4 eco)
Lance de projection
Tuyau mortier 15 m conico ø35-25
Tuyau air Geka 16 m ø 13
Tuyau eau Geka 20 m ø 19
Tuyau aspiration eau 5 m
Câble électrique 25 m 3x4 mm²
Manomètre mortier intégré
Kit nettoyage
Caisse à outil

Version triphasée

Compresseur électrique à membrane
Pompe à eau
Stator et Rotor (D6 - 3)
Lance de projection
Tuyau mortier 10 m x 2 ø 25
Tuyau air Geka 10 m x 2 ø 13
Tuyau eau Geka 40 m ø 19
Tuyau aspiration eau 5 m
Câble électrique 25 m 4x2,5 mm²
Manomètre mortier intégré
Kit nettoyage
Caisse à outil

Données techniques

	Version monophasée	Version triphasée
Moteur pompe mortier	3 kW	5,5 kW
Moteur pompe eau	0,33 kW	0,33 kW
Compresseur air	0,37 kW - 200 L/min	0,90 kW - 250 L/min
Débit théorique du matériau	0 - 17 L/min **	30 L/min **
Distance pompage	15 m * (tuyau Ø 35-25)	40 m * (tuyau Ø 25)
Pression maximale de pompage	15 bar	30 bar
Pression eau minimale souhaitée	2,5 bar	2,5 bar
Capacité trémie	60 L	60 L
Hauteur de chargement	1020 mm	1020 mm
Dimensions LxLxH mm	950x700x1540	950x700x1540
Poids total	204 Kg	215 Kg
Poids de chaque composant :	Châssis (avec compresseur air): 114 Kg	Châssis : 99 kg
	Trémie: 40 Kg	Trémie : 40 kg
	Réducteur: 50 Kg	Réducteur : 51 kg
		Compresseur : 25 kg

* dépend du produit, de la consistance et du diamètre des tuyaux
** avec stator et rotor D4 eco (monophasée) D 6-3 (triphasee)