



SOUPAPE DE SURETE SANITAIRE

Description

Soupape de sûreté à grand débit.
 Corps en bronze.
 Chapeau en acier.
 Levier de contrôle en acier.
 Ressort en inox.
 Membrane en élastomère.
 Clapet en laiton avec joint élastomère.
 Siège en inox.

Raccordement Femelle/Femelle.
 Tarage : 7 ou 10 b.



Points forts

- Soupape avec membrane et ressort hors d'eau (Pas de corrosion, pas de grippage possible).
- Modèle en bronze (spécial ECS), à grand débit calorifique.
- Modèle à ouverture instantanée (beaucoup de soupapes sont à ouverture progressive).

Caractéristiques

Ø	KW à 7b.*	KW à 10b.*	T° maxi	Fluide	Ø Sortie	L	H	C	Poids
20 x 27	493	688	110°C	Eau Chaude Sanitaire	20 x 27	64	130	31	0.70
26 x 34	728	1017			26 x 34	76	146	37	1.40
33 x 42	1279	1786			33 x 42	121	213	53	2.80
40 x 49	1537	2147			40 x 49	124	229	62	3.30
50 x 60	2521	3522			50 x 60	159	295	74	6.20

* Puissances calorifiques acceptées, calculées avec 20% de surpression.

