

## Film Etirable Automatique + Transparent 17 - 23 microns

Film emballage étirable pour machines transparent 17 et 23 μ  
Départ usine **24h / 48h**



### Points forts du produit

- Film très haute performance pour machines à pré-étirage motorisé
- Coextrudé 5 couches, très résistant à la déchirure et aux perforations
- Taux d'élongation 250%, pour un étirage souple et un confort d'utilisation
- Dépose réduite pour une économie de consommation de film
- En polyéthylène LLPDE qualité CAST, certifié 100% recyclable

### Description

Film étirable transparent très haute performance préconisé pour le **filmage automatique** et le **banderolage intensif de palettes lourdes homogènes et hétérogènes à angles saillants**.

Recommandé pour la mise sous **film quotidienne de 15 à 50 palettes sur machines équipées d'un système de pré-étirage motorisé**.

L'ensemble de notre gamme de films d'emballage Stretchy est en polyéthylène basse densité linéaire **LLPDE** de qualité supérieure **CAST**.

Le procédé de fabrication de nos films plastique par **extrusion 5 couches** leur confère une **résistance renforcée à la traction et à la perforation**.

### Caractéristiques et utilisation

Le film étirable de protection Stretchy Automatique + possède un **fort taux d'élongation jusqu'à 250%**.

Grâce à son **étirage très souple**, vous gagnez en **confort d'utilisation** et **réduisez** nettement votre consommation de rouleau de film étirable avec une **dépose réduite par rapport à une bobine de film tri-couche standard**.

**Très résistant à la perforation et aux déchirures**, ce film garantit une parfaite sécurité des charges palettisées grâce à son **collant adhésif en face interne et un bon glissant en face externe**.

Déroulement silencieux.

Utilisable pour filmer les produits sensibles et les produits alimentaires préalablement conditionnés avec un packaging alimentaire.

Stretchy Automatique + votre allié au quotidien pour palettiser et expédier votre marchandise en toute sécurité !

### Dimensions et épaisseurs

La largeur du film étirable est de 500 mm.

Nous vous proposons au choix deux épaisseurs.

Votre sélection dépendra de votre besoin et du poids de vos palettes :

17 microns : 450 kg max.

### Certifications



Voir en ligne Film Etirable Automatique + Transparent 17 - 23 microns

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

23 microns : 700 kg max.

#### Caractéristiques mécaniques

##### 17 microns

Allongement à la rupture : 575 % (MD) - 775 % (TD)  
Résistance à la traction : 55 N/mm<sup>2</sup> (MD) - 34 N/mm<sup>2</sup> (TD)  
Résistance à la perforation : 350 g/um (MD) - 420 g/um (TD)

##### 23 microns

Allongement à la rupture : 620 % (MD) - 800 % (TD)  
Résistance à la traction : 50 N/mm<sup>2</sup> (MD) - 34 N/mm<sup>2</sup> (TD)  
Résistance à la perforation : 450 g/um (MD) - 500 g/um (TD)

#### Caractéristiques mandrin

Diamètre : 76,8 mm  
Longueur : 51 cm  
Épaisseur : 15,2 mm  
Poids : 1,8 kg

#### Conditionnement

Palette de 46 rouleaux

#### Ecologie

Film étirable en polyéthylène certifié 100% recyclable  
Normes ISO 9001:2000

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	EPAISSEUR (MM)	ETIRABILITÉ (%)	LONG. (M)	LARG. (MM)	QTÉ / PALETTE	POIDS (KG)
18.1446.03	17	250	1.822	500	46	16,0
18.1446.02	23	250	1.347	500	46	16,0

Voir en ligne Film Étirable Automatique + Transparent 17 - 23 microns

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)