



INOX



|                        | 15L20A40                 | 15L40A                   | 17L50A                   | 35L50A                   | 45L50A                   | 15L70A                   | 35L70A                   | 45L70A                   |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Type                   | Eau & Poussières         |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Cuve                   | INOX                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Puissance moteur (W)   | 1300 W                   | 1300 W                   | 1400 W                   | 2600 W                   | 3900 W                   | 1400 W                   | 2600 W                   | 3900 W                   |
| Nombre moteurs         | 1                        | 1                        | 1                        | 2                        | 3                        | 1                        | 2                        | 3                        |
| Tension                | 230 V / 50-60 Hz         |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Dépression             | 2200 mm H <sup>2</sup> O | 2200 mm H <sup>2</sup> O | 2400 mm H <sup>2</sup> O | 2200 mm H <sup>2</sup> O | 2200 mm H <sup>2</sup> O | 2400 mm H <sup>2</sup> O | 2200 mm H <sup>2</sup> O | 2200 mm H <sup>2</sup> O |
| Débit d'air            | 180 m <sup>3</sup> /h    | 180 m <sup>3</sup> /h    | 220 m <sup>3</sup> /h    | 360 m <sup>3</sup> /h    | 540 m <sup>3</sup> /h    | 220 m <sup>3</sup> /h    | 360 m <sup>3</sup> /h    | 540 m <sup>3</sup> /h    |
| Filtre                 | Polyester traité PTFE    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Capacité cuve          | 20 L                     | 40 L                     | 50 L                     | 50 L                     | 50 L                     | 70 L                     | 70 L                     | 70L                      |
| Niveau sonore          | 66 dB                    | 66 dB                    | 66 dB                    | 72 dB                    | 75 dB                    | 66 dB                    | 72 dB                    | 75 dB                    |
| Longueur câble         | 10 m                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Dimensions (l x p x h) | 40 x 40 x 75 cm          | 40 x 40 x 84 cm          | 47 x 47 x 93 cm          | 47 x 47 x 93 cm          | 47 x 47 x 93 cm          | 47 x 47 x 106 cm         | 47 x 47 x 106 cm         | 47 x 47 x 106 cm         |
| Poids                  | 10 Kg                    | 11 Kg                    | 18 Kg                    | 19 Kg                    | 20 Kg                    | 18 Kg                    | 19 Kg                    | 20 Kg                    |
| Kit accessoires inclus | ref «KITWETDRY d40»      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |

### Points forts :

- ⊕ Tous les aspirateurs de cette gamme sont silencieux.
- ⊕ Poignée de transport et conception ergonomique, pour assurer un déplacement aisé de l'appareil.
- ⊕ Une robustesse assurée grâce à une fabrication Inox sur un socle tubulaire.
- ⊕ Système de filtration de qualité PTFE (anti-adhérence du filtre).
- ⊕ Ils sont équipés de 1, 2 ou 3 moteurs by-pass.
- ⊕ Gamme très performante, avec une haute dépression et un grand débit d'air.
- ⊕ Flotteur de contrôle du niveau d'eau pour assurer l'étanchéité du moteur



**Aspirateur eau et poussière**

**PUISSANTS, POLYVALENTS, ROBUSTES**



Changement de filtre simple et intuitif !

Moteur by-pass refroidi par air ambiant



Cuve en INOX  
Capacité de 20 à 70 L

Roues en polypropylène,  
renforcées et résistantes  
aux chocs

Tuyau de vidange en option

Kit accessoires comprenant :

- Flexible de 2,5 mètres
- Suceur support
- Brosse pour suceur
- Lamelle pour suceur
- Tube chromé coudé + droit
- Suceur fente
- Prolongateur PVC
- Brosse



Existe également en cuve basculante  
du modèle 17L50A au modèle 45L70A