



RESEAU COMMERCIAL
TERRITOIRE DE COMPETENCES

Unité d'Alger

ALGER
AIN DEFLA
BOUMERDES
BLIDA
BOUIRA
BEJAIA
CHLEF
TAMANRASSET
TIPAZA
TIZI OUZOU
MEDEA

Unité d'Oran

ORAN
A.TEMOUCHENT
ADRAR
SIDI BEL ABBES
MOSTAGANEM
TELEMEN
TIARET
MASKARA
SAIDA
EL-BAYEDH
TINDOUF
BECHAR
TESSEMSILT
NAAMA
RELIZENE

Unité d'Annaba

ANNABA
TEBESSA
GUELMA
SKIKDA
JUEL
SOUK AHRAS
EL-TARF
EL-OUED
ILLIZI
OUARGLA

Unité de Ain Smara

CONSTANTINE
BATNA
BISKRA
O.E.B
MILA
M'SILA
GHARDAIA
LAGHOUAT
BBA
SETIF
DJELFA
KHENCHELA



مجمع المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية
GROUPE ENMTP



مجمع المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية
GROUPE ENMTP

GROUPE ENMTP

BP. 67 Aïn Smara W.de Constantine
Tél : 031 97 38 12 / 031 97 38 43 /
Fax : 031 97 34 29 / 031 97 34 94
Site Web: <http://www.enmtp.com>
Email: info@enmtp.com / divcom@enmtp.com

SOMABE-FILIALE ENMTP

BP: 57, Route de Baraki. El Harrach - Alger
Tél: 021 52 11 21
Fax: 021 52 11 43
E-mail: somabe-spa@hotmail.fr

**MATERIELS
A BETON**

Filiale SOMABE

DUMPEURS



DUMPER DP 1300L



DUMPER DP 1000G

		DUMPER DP 1000G	DUMPER DP 1300L	
Capacités et poids	Capacité à ras bord	1000 l	1300 l	
	Capacité avec dôme	1200 l	1500 l	
	Charge utile max	2200 kg	2300 kg	
	Poids à vide	1100 kg	1850 kg	
	Poids total max. En charge	3300 kg	1450 kg	
	Pente max. Franchissable en charge	20%	15%	
Performances	Rayon de braquage hors tout	3,4 m	4,25 m	
	Effort au crochet en 1ère vitesse	500 kg	800 kg	
	Charge remorquable	4000 kg	5000 kg	
	Vitesse maximale	15,5km/h	15,5 km/h	
Pneumatiques	Pneu avant	Dimensions	750x18 RT 33	800x19 T 35
		Pression de gonflement	2,8 bars	2,1 bars
	Pneu arrière	Dimensions	750x18 RT 33	800x19 T 35
		Pression de gonflement	2 bars	1,4 bar
Moteur	Puissance	10 CV	17 CV	
	Régime maximal	3000 tr/mn	3000 tr/mn	

PONDEUSE AUTOMATIQUE



Moteur	Moteur hydraulique	3 cv à 2850 t/m
	Moteur d'avance	0,5 cv à 1400 t/m
	Moteur vibreur (02)	2 cv à 2850 t/m
Poids	Contenance du réservoir hydraulique	35 l
	Poids sans moule	1350 kg
Dimensions	Poids avec moule	1670 kg
	Longueur	1990 mm
	Largeur (travail)	1310 mm
Capacité du moule	Hauteur (travail)	1930 mm
	Largeur utile	1020 mm
	Longueur utile	800 mm
	Hauteur utile minimum	190 mm
	Hauteur utile maximum	250 mm
Production	Blocs de 20/20/40	4000/jours
	Blocs de 15/20/40	4800/jours
	Blocs de 10/20/40	7200/jours

PONDEUSE MANUELLE ALHA 100



Poids à vide	300kg
Model de moteur	Asynchrone 220/380v
Puissance	1,5 kw
Nombre de tours	1410 tr/mn
Surface max. des moules	106x72
Moule à parpaings (standard) mm	150x200x400
	100x200x400
Moules hourdis (standard) mm	160x200x540

BETONNIERE B 440M



Volume de la cuve	610 l
Volume de malaxage	440 l
Volume de béton fini	260 l
Volume du béton foisonné	350 l
Capacité de chargement de la benne	440
Débit horaire	10 m³
Poids de la machine	1620 kg
Nombre de tours pour une gâchée	23
Remorquage sur roues	25 km/h
Puissance de moteur	9 cv
Régime max	3000 tr/mn
Réducteur	1/308

Par souci de parfaire constamment la qualité de ses productions, le fabriquant se réserve le droit d'apporter toute modification aux spécifications de cet appareil sans avis préalable.