



MKR France Sarl
58 chemin du Lavoir
01700 BEYNOST
Tel:0033 (0)4 78 55 91 13
Fax:0033 (0)4 37 85 5 42
GSM: 0033 (0)6 24 36 77 52

<http://www.mkr-metzger.com>
E-mail: mkr.france@wanadoo.fr



Déshuileur MM110

► Type MM110

Déshuileur

Traitement automatique des émulsions

Modèle fixe lié à une machine

Réduction des coûts par l'augmentation de durée de vie du lub.

Type MM 110	Unité	Valeur
Dimensions		
Longueur	mm	380
Largeur	mm	480
Hauteur	mm	350
Poids vide	kg	60
Performances		
Débit max.	l/h	230
Température max.	°C	60
Niveau sonore	dB (A)	< 70
Raccordements		
Electrique 1ph/N/terre	V/A	230/16
	Hz	50

Constitution:

Bâti:

En acier Inoxydable,
Revêtement extérieur 2-couches

Aspiration

Par pompe électro-pneumatique 230 V- 150W. En standard la pompe est prévue pour un fluide de max. 60°C et pH max 10.

Séparateur d'huile

Selon le principe de la coalescence par pack coalesceur inox facilement nettoyable.

Fixation:

Posé sur pied (Hauteur + 110mm)
Fixé en cloison avec vis et équerres fournies.

Raccordements

Aspiration: Tuyau DN 20
Retour propre: DN 25

1 skimmer

Livré avec un skimmer 2 boules

Bidon de récupération des huiles – Volume: 8 l avec contrôle de niveau qui arrête la pompe si le bidon est plein.

Option:

Pompe pour pH 11-12 et Temp. Max. 70°C