

## Massicot IDEAL 7228-06 LT

### Massicot professionnel programmable avec entraînement hydraulique de la presse.

- Longueur de coupe de 720mm.
- Entraînement électromécanique de la lame.
- Presse hydraulique.
- Réglage progressif de la pression par vis sans fin de précision (min. 250daN, max. 2 000daN) avec affichage sur la commande.
- Livré de série avec tables soufflantes (buses à billes sur tables avant et arrière).
- Descente de presse au pied pour le maintien de la pile avant la coupe.
- Commande électronique programmable pour le déplacement de la butée arrière.
- Bouton moleté électronique pour le déplacement progressif à vitesse variable de la butée arrière.
- Matérialisation optique de la ligne de coupe par diodes par un éclairage puissant LED.
- Table avant en acier inoxydable.
- Jeu de 2 tables latérales, en option sur demande.

### SCS (Système de Coupe Sécurisé)

Le massicot comporte les dispositifs de sécurité suivants :

- Equipé de série d'un barrage immatériel par cellules photoélectriques.
- Carter de protection transparent sur la table arrière.
- Interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé.
- Retour automatique de la lame et de la presse de n'importe quelle position.
- Frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame.
- Réglage de profondeur de lame par l'extérieur.
- Remplacement aisé de la lame par l'avant sans enlever les carter.

### Commande électronique programmable « EP » de déplacement de la butée arrière

- Affichage digital des dimensions commutables en mm ou en pouces (précision au 1/10 mm).
- Saisie directe des dimensions sur clavier à 10 touches.



- Touche mémoire pour coupes répétitives et touche mémoire automatique supplémentaire.
- 3 touches mémorisables pour dimensions fixes (programmation libre).
- Commande programmable professionnelle (99 programmes de 99 positions chacun) avec exécution automatique.
- Possibilité de programmer jusqu'à 9 coupes répétitives au sein d'une position.
- Fonction d'éjection du papier (EJECT) avec ou sans programmation (avancée programmable).
- Correction automatique des mesures en cas de déplacement de la butée arrière.
- Touches pour déplacement rapide de la butée arrière.
- Bouton moleté électronique pour un déplacement à vitesse variable, de lent à rapide, de la butée arrière.
- Autodiagnostic avec affichage de l'erreur sur la commande.

### Caractéristiques techniques

Alimentation : 400 Volt / 50Hz/3~ (triphase)  
 Puissance du moteur (consommation) : 1,5 kW.  
 Dimensions : H 1 335 x L 1 305 x P 1 510mm.  
 Poids : 620kg

*Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.*