

## PALETTE PLASTIQUE 1200 X 1000 EMBOÎTABLE POUR EXPORTATION ET STOCKAGE

Palette en plastique 1200x1000 mm ajourée idéale pour stockage à vide



### ■ Points forts du produit

- Palette plastique ISO pour l'expédition et la manutention
- Montée sur 9 pieds ou 3 semelles clipsables, elle est emboîtable
- Charges : statique 2000 kg - dynamique 800 kg
- Température d'utilisation -20 à +60°C
- Dim. 1200 x 1000 x 135/140/151 ou 156 mm

Livraison

**1 semaine**

### Description technique

Palette plastique 1200 x 1000 mm permettant de répondre à tous vos besoins. En effet, elle est parfaite pour la **logistique**, la **manutention** et le **transport**.

Elle est conçue en **PP recyclé**, la rendant robuste et lui permettant de résister à des **charges statiques de 2000 kg** et des **charges dynamiques de 800 kg**.

Cependant, elle n'est pas compatible sur racks.

Elle existe en plusieurs modèles : montée sur **9 pieds** ou **3 semelles clipsables**, chacun de ces modèles ayant ses spécificités et avantages.

Le modèle sur 9 plots est **emboîtable à vide**, la rendant idéale pour le **transport** et le **stockage**, puisqu'elle occupe jusqu'à 50% d'espace.

Le modèle équipé de 3 semelles clipsables **anti-basculement**, quant à lui, est davantage adapté à la **logistique**, puisqu'il facilite la **prise de fourche** par **transpalettes** et **chariots élévateurs**. Toutefois, les semelles sont amovibles, permettant également de emboîter la palette à vide.

La **hauteur d'enfourchement** est de **100 mm** pour le modèle sur pieds et **117 mm** pour le modèle avec semelles.

Vous pouvez également choisir d'opter pour une palette **avec ou sans rebord** de 5 mm, ces-derniers permettant de prévenir le glissement des marchandises et ainsi garantir une meilleure stabilité sur le plateau.

Grâce à son **plateau ajouré et non-poreux**, elle ne retient pas les liquides, ce qui la rend facilement nettoyable et assure une meilleure hygiène de la palette.

Cette palette en plastique peut supporter des températures allant de **-20 à +60°C**.

Pour toute autre demande, n'hésitez pas à contacter nos équipes. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à choisir la palette adaptée à vos besoins.

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	PIÉTEMENT	CHARGE STATIQUE (KG)	CHARGE DYNAMIQUE	TYPE DE PLATEAU	REBORDS	DIM. LXL (MM)	HAUT. EXT. (MM)	MATIÈRE	GERBABLE	EMBOÎTABLE	COLORIS STANDARD	POIDS (KG)

Voir en ligne Palette plastique 1200 x 1000 emboîtable pour exportation et stockage

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	PIÉTEMENT	CHARGE STATIQUE (KG)	CHARGE DYNAMIQUE	TYPE DE PLATEAU	REBORDS	DIM. LXL (MM)	HAUT. EXT. (MM)	MATIÈRE	GERBABLE	EMBOÎTABLE	COLORIS STANDARD	POIDS (KG)
19.2742.01	9 pieds	2000	800	Ajouré	Sans	1200 x 1000	135	PP recyclé	Non	Oui	Noir	10,8
19.2742.03		2000	800	Ajouré	Avec	1200 x 1000	140	PP recyclé	Non	Oui	Noir	10,8
19.2742.02	3 semelles clipsables	2000	800	Ajouré	Sans	1200 x 1000	151	PP recyclé	Oui	Oui	Noir	14,0
19.2742.04		2000	800	Ajouré	Avec	1200 x 1000	156	PP recyclé	Oui	Oui	Noir	14,0

Voir en ligne Palette plastique 1200 x 1000 emboîtable pour exportation et stockage

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)