

Anneau de levage mâle zingué



DESCRIPTION DU PRODUIT

Anneau de levage mâle zingué DIN 580
Réf : ZLA
Acier zingué
Ø de 6 à 42 mm
C.M.U (Charge Maximale Utile) de 90 à 7000 kg
Coefficient de sécurité : 6
Norme : conformité européenne 'CE' DIN 580
Garantie 1 an

USAGE DU PRODUIT


Pour les **opérations de fixation et de levage** dans le cadre d'une activité industrielle ou de loisir et art décoratif.

Sert de point d'accroche pour fixer des éléments tels que des pièces industrielles, des élingues pour du levage ou encore des éléments de décoration.

Les anneaux doivent être vissés complètement jusqu'à l'embase de la pièce taraudée.

CHOIX DU PRODUIT

Pour choisir son anneau de levage, **vérifier que le diamètre** concorde avec les **dimensions des écrous** à fixer dessous (M8-M10, etc...).



DETAILS TECHNIQUES

Ø (mm)	C.M.U (tonnes)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Poids /100 pcs (kg)
6	0,090	20	36	6	20	8	36	12	6
8	0,140	20	36	6	20	8	36	12	6
10	0,230	25	45	8	25	10	45	17	11
12	0,340	30	54	10	30	12	53	20,5	17
14	0,500	30	54	10	30	12	53	20,5	17
16	0,700	35	63	12	35	14	62	27	31
18	0,930	35	63	12	35	14	62	27	48
20	1,200	40	72	14	40	16	71	30	48
22	1,500	40	72	14	40	16	71	30	48
24	1,800	50	90	18	50	20	90	36	90
27	2,500	60	108	22	65	24	109	45	125
30	3,600	60	108	22	65	24	109	45	170
33	4,200	60	108	22	65	24	109	45	190
36	5,100	70	126	26	75	28	128	54	215
42	7,000	80	144	30	85	32	147	63	415

UTILISATION DU PRODUIT

Avant chaque utilisation :

- Examiner l'état du matériel
- Vérifier la présence du marquage 'CE' et de la C.M.U sur l'anneau

Conseils d'utilisation et règles de sécurité à observer :

- Contrôler l'absence de criques ou autres traces d'usure
- Ne pas effectuer de réparation ou de soudure sur l'anneau de votre propre initiative
- Ne pas utiliser l'anneau dans des bains de décapage ou d'acide
- Ne pas soumettre l'anneau à des traitements thermiques
- Contrôler visuellement les anneaux avant chaque utilisation pour s'assurer de non déformation ou non usure
- Faire contrôler tous les ans minimum les anneaux et tous les accessoires de fixation et de levage par une société ou une personne compétente (plus souvent si nécessaire selon l'importance et la fréquence d'utilisation)